Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-eap725-outdoor-p-400801.html



Punkt dostępowy EAP725-Outdoor

Cena brutto	**1 192,99 zł**
Cena netto	**969,91 zł**
Numer katalogowy	**KMTPLAPEAP725OU**
Kod producenta	**EAP725-Outdoor**
Kod EAN	**1210002610995**
Akcesoria w zestawie	**Pokrywa uszczelniająca (fabrycznie zamontowana) Zestaw montażowy Instrukcja instalacji**
Wymiary	**208 × 160 × 55 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Data Act	**TP-Link - __TPL%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**60 mc.**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS, IC, NCC, VCCI, JRF, BSMI**
Pasma (sieci drobne)	**5 GHz**
Zysk anteny	**13.2**
Liczba anten (sieci drobne)	**4**
Antena (sieci drobne)	**Wewnętrzna**
Standardy sieciowe	**802.11g**
Bezpieczeństwo	**Uwierzytelnianie za pomocą strony powitalnej Kontrola dostępu Filtrowanie bezprzewodowych adresów MAC Izolacja klientów sieci bezprzewodowej Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP Obsługa 802.1X WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enter**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: -30°C do 70°C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C do 70°C Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10% do 90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5% do 90%, bez kondensacji**

Zasilanie	**802.3at PoE**
Waga	**1.33**

Opis produktu

EAP725-Outdoor

- Wewnętrzny/zewnętrzny punkt dostępowy Omada Wi-Fi 7 BE3600 z kierunkowymi/dookólnymi antenami
- Możliwość przełączenia anten kierunkowych i dookólnych: Punkt dostępowy może punktowo skupić swój zasięg lub na szerokim obszarze, dzięki możliwości programowego przełączenia anten
- Automatyczne wykrywanie anten: EAP725-Outdoor automatycznie wykrywa, czy podłączone zostały zewnętrzne anteny i odpowiednio dostosowuje rozłożenie zasięgu
- 4 strumienie zewnętrznego Wi-Fi 7: Wysoka prędkość do 3,6 Gb/s
- Zasięg w dwóch pasmach: Do 300 m2 zasięgu dookólnego i do 510 m2 kierunkowego pokrycia zasięgu
- 1 port 2.5G PoE: Wdrożenie za pomocą PoE obniża koszty, umożliwiając przesyłanie zasilania i danych za pomocą jednego kabla Ethernet
- Wytrzymałość na warunki zewnętrzne: Obudowa o klasie szczelności IP66 i ochrona odgromowa do 6kV
- Prosta i szybka instalacja: Montaż na ścianie/słupie i konfiguracja jednym kliknięciem w Omada SDN
- Zaawansowane funkcje: Scentralizowane zarządzanie, Mesh i Płynny roaming