

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-eap772-outdoor-p-372691.html>BRAK
ZDJĘCIA

Punkt dostępowy EAP772-Outdoor

Cena brutto	1 310,99 zł
Cena netto	1 065,85 zł
Numer katalogowy	KMTPLAP00000060
Kod producenta	EAP772-Outdoor
Kod EAN	1210002602280
Bezpieczeństwo	Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej Kontrola dostępu Filtrowanie bezprzewodowych adresów MAC Izolacja klientów sieci Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP Obsługa 802.1X Szyfrowanie WPA-Personal/Enterprise, WPA2
Porty we/wy (sieciovka drobna)	1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port PoE
Wymagania środowiskowe	Dopuszczalna temperatura pracy: -30 Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40 Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10-90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5-90%, niekondensująca
Zasilanie	802.3at PoE
Akcesoria w zestawie	EAP772-Outdoor Zestaw uszczelniający Zestaw montażowy Instrukcja instalacji
Wymiary	230 x 207,5 x 69,7 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	60 mc.
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Aplikacja Omada Dostęp do chmury: Tak. Wymaga użycia Kontrolera Omada. Powiadomienia e-mail Kontrola dostępu po adresach MAC SNMP v1, v2c Dziennik systemowy SSH Zarządzanie przez przeglądarkę Zarządzanie L3 Zarządzanie multi-site Zarządzanie VLA
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Funkcje specjalne	Funkcje transmisji bezprzewodowej: 4K-QAM OFDMA

	Multi SSID: 24 (8 na każde pasmo) Wł./wył. nadajnika sieci bezprzewodowej Automatyczny wybór kanału Kontrola mocy transmisji (na podstawie dBm) QoS (WMM) MU-MIMO MLO 320MHz Omada Mesh5 Płynny roaming (802.11)
Wymagania sprzętowe	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux
Pasma (sieci drobne)	2,4 GHz
Zysk anteny	6
Liczba anten (sieci drobne)	1
Antena (sieci drobne)	Wewnętrzna
Standardy sieciowe	802.11be

Opis produktu

Wewnętrzny/zewnętrzny, trzypasmowy, dookólny punkt dostępowy Omada Wi-Fi 7 BE9300

- Zewnętrzne Wi-Fi 7: Prędkość do 9,3 Gb/s
- 6 GHz odblokowywane przez AFC: AFC umożliwia dostęp do pasma 6 GHz w zastosowaniach na zewnątrz budynku
- Dookólny zasięg w 3 pasmach: Do 300m2 zasięgu
- Profesjonalna konstrukcja urządzenia: Klasa szczelności IP68, 1 port RJ45 PoE+ 2.5G PoE+ i dwupolaryzacyjne anteny 2,4 GHz
- Prosta i szybka instalacja: Montaż na ścianie/słupie i konfiguracja jednym kliknięciem w Omada SDN
- Zaawansowane funkcje: Scentralizowane zarządzanie, Mesh i Płynny roaming

Trzypasmowy, dookólny zasięg 6 GHz odblokowywane przez AFC

Odblokuj czyste, zewnętrzne pasmo 6 GHz wspierane przez AFC. EAP772-Outdoor eliminuje zatłoczenia i dostarcza trzypasmowy, dookólny zasięg w paśmie 2,4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz. Zasięg na poziomie nawet 300m2 zapewnia płynne działanie sieci na zewnątrz budynku.

Profesjonalna konstrukcja urządzenia

EAP772-Outdoor został wyposażony w port RJ45 2.5G z obsługą PoE+, dzięki czemu zapewnia wysoką przepustowość danych dla takich zastosowań jak płynne strumieniowanie na żywo i wideo 4K. Dodatkowo, jego dwupolaryzacyjne anteny pasma 2,4GHz oferują lepsze możliwości przeciwdziałania zakłóceniom.

Wiodąca w branży obudowa o klasie szczelności IP68

EAP772-Outdoor jest całkowicie pyłoszczelny i może być zanurzony pod wodą na głębokości do 1,5 metra nawet w czasie 1 godziny, co przekracza możliwości standardu IP67. Jest w stanie wytrzymać najtrudniejsze warunki środowiskowe panujące na zewnątrz budynku.

Płynna łączność w sieci Mesh z Roamingiem

Klienci mogą korzystać z nieprzerwanego strumieniowania podczas poruszania się po okolicy, dzięki możliwości automatycznego przełączania się między punktami dostępowymi oferującymi optymalny sygnał.

Konfiguracja w Omada SDN jednym kliknięciem

Omada SDN umożliwia użytkownikom szybką konfigurację EAP772-Outdoor poprzez automatyczną identyfikację urządzenia i adopcję jednym kliknięciem.