Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-eap772-outdoor-p-372691.html



Punkt dostępowy EAP772-Outdoor

Cena brutto	**1 412,99 zł**
Cena netto	**1 148,77 zł**
Numer katalogowy	**KMTPLAP00000060**
Kod producenta	**EAP772-Outdoor**
Kod EAN	**1210002602280**
Zysk anteny	**6**
Liczba anten (sieci drobne)	**1**
Antena (sieci drobne)	**Wewnętrzna**
Standardy sieciowe	**802.11be**
Bezpieczeństwo	**Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej§ Kontrola dostępu Filtrowanie bezprzewodowych adresów MAC Izolacja klientów sieci bezprzewodowej Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP Obsługa 802.1X Szyfrowanie WPA-Personal/Enterprise, WPA2**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port PoE**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: -3070 Dopuszczalna temperatura przechowywania: -4070 Dopuszczalna wilgotność powietrza: 1090%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 590%, niekondensująca**
Zasilanie	**802.3at PoE**
Akcesoria w zestawie	**EAP772-Outdoor Zestaw uszczelniający Zestaw montażowy Instrukcja instalacji**
Wymiary	**230 × 207,5 × 69,7 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**60 mc.**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Aplikacja Omada Dostęp do chmury: Tak. Wymaga użycia Kontrolera Omada. Powiadomienia e-mail Kontrola dostępu po adresach MAC SNMP v1, v2c Dziennik systemowy SSH**

	Zarządzanie przez przeglądarkę Zarządzanie L3 Zarządzanie multi-site Zarządzanie VLA
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS**
Funkcje specjalne	**Funkcje transmisji bezprzewodowej: 4K-QAM OFDMA Multi SSID: 24 (8 na każde pasmo) Wł./wył. nadajnika sieci bezprzewodowej Automatyczny wybór kanału Kontrola mocy transmisji (na podstawie dBm) QoS (WMM) MU-MIMO MLO 320MHz Omada Mesh§ Płynny roaming (802.11**
Wymagania sprzętowe	**Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux**
Pasma (sieci drobne)	**2,4 GHz**

Opis produktu

Wewnętrzny/zewnętrzny, trzypasmowy, dookólny punkt dostępowy Omada Wi-Fi 7 BE9300

- Zewnętrzne Wi-Fi 7: Prędkość do 9,3 Gb/s
- 6 GHz odblokowywane przez AFC: AFC umożliwia dostęp do pasma 6 GHz w zastosowaniach na zewnątrz budynku
- Dookólny zasięg w 3 pasmach: Do 300m2 zasięgu
- Profesjonalna konstrukcja urządzenia: Klasa szczelności IP68, 1 port RJ45 PoE+ 2.5G PoE+ i dwupolaryzacyjne anteny 2,4 GHz
- Prosta i szybka instalacja: Montaż na ścianie/słupie i konfiguracja jednym kliknięciem w Omada SDN
- Zaawansowane funkcje: Scentralizowane zarządzanie, Mesh i Płynny roaming

Trzypasmowy, dookólny zasięg 6 GHz odblokowywane przez AFC
Odblokuj czyste, zewnętrzne pasmo 6 GHz wspierane przez AFC. EAP772-Outdoor eliminuje zatłoczenia i dostarcza trzypasmowy, dookólny zasięg w paśmie 2,4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz. Zasięg na poziomie nawet 300m2 zapewnia płynne działanie sieci na zewnątrz budynku.

Profesjonalna konstrukcja urządzenia
EAP772-Outdoor został wyposażony w port RJ45 2.5G z obsługą PoE+, dzięki czemu zapewnia wysoką przepustowość danych dla takich zastosowań jak płynne strumieniowanie na żywo i wideo 4K. Dodatkowo, jego dwupolaryzacyjne anteny pasma 2,4GHz oferują lepsze możliwości przeciwdziałania zakłóceniom.

Wiodąca w branży obudowa o klasie szczelności IP68
EAP772-Outdoor jest całkowicie pyłoszczelny i może być zanurzony pod wodą na głębokości do 1,5 metra nawet w czasie 1 godziny, co przekracza możliwości standardu IP67. Jest w stanie wytrzymać najtrudniejsze warunki środowiskowe panujące na zewnątrz budynku.

Płynna łączność w sieci Mesh z Roamingiem
Klienci mogą korzystać z nieprzerywanego strumieniowania podczas poruszania się po okolicy, dzięki możliwości automatycznego przełączania się między punktami dostępowyni oferującymi optymalny sygnał.

Konfiguracja w Omada SDN jednym kliknięciem
Omada SDN umożliwia użytkownikom szybką konfigurację EAP772-Outdoor poprzez automatyczną identyfikację urządzenia i adopcję jednym kliknięciem.