Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-eap775-wall-nascienny-wi-fi-7-be9300-p-392694.html



Punkt dostępowy EAP775-Wall naścienny Wi-Fi 7 BE9300

Cena brutto	**1 392,99 zł**
Cena netto	**1 132,51 zł**
Numer katalogowy	**KMTPLAP00000076**
Kod producenta	**EAP775-Wall**
Kod EAN	**1210002619080**
Zasilanie	**802.3at/bt PoE**
Akcesoria w zestawie	**EAP775-Wall Pokrywa do malowania Instrukcja instalacji Zestaw montażowy**
Wymiary	**172,9 x 91,2 x 41,3 mm**
Pozostałe parametry	**Bluetooth V5.2**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**60 mc.**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Oprogramowanie	**Aplikacja Omada**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Dostęp do chmury Powiadomienia e-mail Wyłącznik diod Kontrola dostępu po adresach MAC SNMP Dziennik systemowy SSH Zarządzanie przez przeglądarkę Zarządzanie L3 Zarządzanie wieloma lokacjami Zarządzanie VLAN Bezobsługowa konfiguracja ZTP Scentralizowane za**
Certyfikaty	**CE RoHS**
Funkcje specjalne	**MLO 4K-QAM Multi-RU Szerokość kanału 320 MHz 24 SSID (do 8 SSID na każde pasmo) Włączanie/wyłączanie nadajnika sieci bezprzewodowej Automatyczne przydzielanie kanału Kontrola mocy transmisji (na podstawie mocy transmisji w dBm) QoS (WMM) Płynny roaming Be**
Pasma (sieci drobne)	**6 GHz**
Zysk anteny	**5.5**
Liczba anten (sieci drobne)	**6**
Antena (sieci drobne)	**Wewnętrzna**

Standardy sieciowe	**802.3at**
Bezpieczeństwo	**Uwierzytelnianie za pomocą strony powitalnej Kontrola dostępu Filtrowanie bezprzewodowych adresów MAC Izolacja klientów sieci bezprzewodowej VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP SzyfrowanieWPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/E**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100/1000 Mbit/s**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C-40°C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C-70°C Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%-90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%-90%, bez kondensacji**

Opis produktu

EAP775-Wall Naścienny punkt dostępowy Wi-Fi 7 BE9300

- Wi-Fi 7 BE9300: Do 5765 Mb/s w paśmie 6 GHz, do 2882 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz
- Konstrukcja umożliwiająca estetyczny montaż na ścianie: Smukła konstrukcja urządzenia umożliwia równy montaż do ściany, aby uzyskać elegancki wygląd i niezawodną wydajność Wi-Fi 7
- Dyskretna obudowa i możliwość malowania: Zestaw urządzenia zawiera dodatkową pokrywę, którą można pomalować, aby estetycznie wkomponować urządzenie w dowolną ścianę lub wystrój wnętrza
- Rozwiązanie antykradzieżowe: Ukryty zamek antykradzieżowy umożliwia zabezpieczenie urządzenie blisko ściany, chroniąc Twoją własność
- Porty z obsługą PoE: 2 porty 2.5G (w tym 1 PoE+/PoE++ In) + 3 porty 1G (w tym 2 PoE Out lub 1 PoE+ Out). Funkcja PoE Out wymaga doprowadzenia do urządzenia zasilania PoE w standardzie 802.3bt
- Niskie opóźnienia i zakłócenia: Multi-Link Operation, Multi-RU i 4K-QAM zapewniające wysoką wydajność dla Twojej sieci
- Łatwa konfiguracja: Współpracuje z konfiguracją jednym kliknięciem w Omada SDN
- Zaawansowane funkcje: Scentralizowane zarządzanie w chmurze, Mesh i Płynny roaming
- Complete In-Room Wi-Fi with More Connections: Obsługa ponad 380 jednoczesnych połączeń i zasięg do 100 m2

Dodatkowa pokrywa z możliwością malowania w celu estetycznej integracji
W zestawie znajduje się dodatkowa pokrywa, którą można pomalować, aby dostosować wygląd EAP775-Wall do otaczającej go przestrzeni.

Solidna konstrukcja z rozwiązaniem antykradzieżowym
Ukryty zamek antykradzieżowy umożliwia zamontowanie i zabezpieczenie urządzenia blisko ściany, chroniąc je przed zabraniem. Możesz bez obaw zapewnić niezawodne połączenie bezprzewodowe swoim gościom.

Porty Downlink z elastycznym PoE
EAP775-Wall oferuje 1 port 2.5G i 3 porty 1G downlink. 2 porty 1G mogą zapewniać elastyczne zasilanie PoE, gdzie oba mogą działać jako PoE Out lub tylko jeden z nich jako PoE+ Out. Zasilaj takie urządzenia jak telefony IP i kamery.

Płynna integracja z Omada SDN
Platforma Omada Software Defined Networking (SDN) integruje ze sobą urządzenia sieciowe takie jak Punkty dostępowe, Przełączniki i Bramy sieciowe, aby zapewnić w 100% scentralizowane zarządzanie w chmurze i wysoce skalowalną sieć zarządzaną z jednego interfejsu.