

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-hpe-nw-ion-ap-rw-ap22d-s1u76a-p-350300.html>



Punkt dostępowy HPE NW ION AP (RW) AP22D S1U76A

Cena brutto	961,99 zł
Cena netto	782,11 zł
Numer katalogowy	KMHPEAPAC000097
Kod producenta	S1U76A
Kod EAN	190017676296
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Pasma (sieci drobne)	2,4 GHz
Liczba anten (sieci drobne)	1
Antena (sieci drobne)	Wewnętrzna
Standardy sieciowe	802.3af
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x Port konsoli (USB)
Zasilanie	Zasilanie PoE in: 802.3at/802.3bt, PoE out: 2x15W (PoE 802.3af) Pobór mocy: 51W (PoE) lub 50W (DC)
Waga	360
Wymiary	86 x 150 x 47 mm

Opis produktu

HPE Networking Instant On Access Points AP22D to certyfikowany przez Wi-Fi 6 punkt dostępowy przeznaczony dla małych i średnich firm, który zapewnia niezawodną łączność przewodową i bezprzewodową przez port uplink 2,5 GbE przy minimalnej powierzchni urządzenia. Ten punkt dostępowy może zmniejszyć bałagan urządzeń, jednocześnie zasilając urządzenia downlink, takie jak telefony IP lub drukarki paragonów, za pomocą 2x 15 W PoE (802.3af) i obsługując ponad 75 urządzeń bezprzewodowych przez Wi-Fi 6 802.11ax o łącznej przepustowości bezprzewodowej 1,7 Gb/s. Łatwo zarządzaj Instant On AP22D za pomocą aplikacji mobilnej Instant On lub portalu, aby tworzyć sieci gościnne i pracownicze, zarządzać listami kontroli dostępu i ustawiać harmonogramy POE w celu dostosowania zużycia energii. Wykorzystaj maksymalnie ograniczoną przestrzeń w swojej małej firmie, montując Instant On AP22D na biurku lub ścianie za pomocą dołączonych zestawów montażowych.

Certyfikat Wi-Fi 802.11ax 6

Punkty dostępowe HPE Networking Instant On AP22D oferują funkcję Orthogonal Frequency-Division Multiple Access (OFDMA), która umożliwia punktom dostępowym obsługę wielu klientów obsługujących Wi-Fi 6 na każdym kanale jednocześnie i zwiększa wydajność poprzez zwiększenie ogólnej przepustowości, redukując opóźnienia.

Target Wake Time (TWT) idealny dla urządzeń IoT, które komunikują się rzadko, TWT ustala harmonogram, kiedy klienci muszą komunikować się z punktem dostępowym. Zmniejsza to zużycie energii i może wydłużyć czas pracy baterii klientów.

Multi-User, Multiple Input, Multiple Output (MU-MIMO) umożliwia punktowi dostępowemu jednoczesną obsługę wielu klientów



(Wi-Fi 5 i Wi-Fi 6).

Port Uplink Ethernet 2,5 Gigabit

Punkty dostępowe HPE Networking Instant On AP22D oferują zwiększoną dostępną przepustowość, aby umożliwić większy ruch przez Wi-Fi 6 lub porty Ethernet downlink. Użyj istniejącej infrastruktury okablowania, takiej jak kable Cat5 lub Cat6(a) i uniknij dodatkowych kosztów prowadzenia nowych kabli w całym obiekcie.

Zabezpiecz swoje środowisko na przyszłość dzięki dodatkowej przepustowości, aby obsłużyć stale rozwijający się świat aplikacji opartych na chmurze.

Cztery porty Downlink 1 Gigabit Ethernet

Podłącz do czterech miedzianych urządzeń RJ-45 do HPE Networking Instant OnAccess Points AP22D bez potrzeby dodatkowego przełącznika do zarządzania.

Porty Downlink mogą zasilać dwa urządzenia PoE (802.3af) o mocy 15 W bez konieczności stosowania dużego iniektora POE.