Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:58

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-nascienny-omada-be3600-dual-band-wi-fi7-access-point-port-uplink-1x-2-5g-rj45-p-p-365498.html



Punkt dostępowy naścienny Omada BE3600 Dual-Band Wi-Fi7 Access Point PORT: Uplink: 1× 2.5G RJ45 Port; Downlink: 1× 2.5G RJ45 Port +2× 1G RJ45 Port

Cena brutto	**878,99 zł**
Cena netto	**714,63 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSW5P000069**
Kod producenta	**EAP725-Wall**
Kod EAN	**8885020626353**
Pasma (sieci drobne)	**2,4 GHz**
Zysk anteny	**5**
Liczba anten (sieci drobne)	**4**
Antena (sieci drobne)	**Wewnętrzna**
Standardy sieciowe	**802.11ax**
Bezpieczeństwo	**Funkcje transmisji bezprzewodowej 16 SSID (do 8 SSID na każdym paśmie) Włączanie/Wyłączanie sieci bezprzewodowej Automatyczny wybór kanału Kontrola mocy transmisji (na podstawie Mocy transmisji w dBm) QoS (WMM) Płynny roaming Beamforming Limit prę**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**2 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: 0-40 stopni Celsjusza Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40-70 stopni Celsjusza Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%90%, bez kondensacji**
Zasilanie	**802.3at/bt PoE**
Waga	**365.8**
Akcesoria w zestawie	**Instrukcja instalacji Zestawy montażowe**
Wymiary	**143 x 86 x 40 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**60 mc.**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Certyfikaty	**CE, RoHS**

Opis produktu

EAP725-Wall

- Naścienny punkt dostępowy Wi-Fi 7 BE3600
- Wi-Fi 7 BE3600 (2882 Mb/s w paśmie 5 GHz + 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz)
- 1 port wejściowy PoE 2,5G
- 1 port z PoE pass-through 2,5G
- 2 gigabitowe porty RJ45 downlink
- Szerokość kanału 160 MHz umożliwa więcej jednoczesnych transmisji
- Multi-RU zapewnia wysoką wydajność Twojej sieci
- Zaawansowane funkcje: Scentralizowane zarządzanie, Mesh i Płynny Roaming

Zoptymalizowana wydajność przewodowa port PoE 2,5G
Wejściowy port PoE 2,5G, port PoE Pass-Through oraz 2 gigabitowe porty RJ45 umożliwiają korzystanie z transferów danych o wysokiej prędkości i łączenie wielu urzadzeń do Twojej gigabitowej sieci. Urządzenia przewodowe, takie jak telefony IP, mogą być zasilane bez konieczności stosowania dodatkowych kabli elektrycznych.

Płynna integracja z Omada SDN
Zarządzaj zdalnie swoimi punktami dostępowymi, przełącznikami i routerami znajdującymi się w wielu lokacjach, a wszystko to z poziomu jednego interfejsu.