

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-sufitowy-wi-fi-7-be3600-omada-be3600-dual-band-wi-fi-7-port-1x2-5g-rj45-port-speed-p-365497.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Punkt dostępowy sufitowy Wi-Fi 7 BE3600 Omada BE3600 Dual-Band Wi-Fi 7 port: 1x2.5G RJ45 Port SPEED: 688Mbps at 2.4 GHz + 2880 Mbps at 5GHz

Cena brutto	<b>536,99 zł</b>
Cena netto	<b>436,58 zł</b>
Numer katalogowy	<b>NUTPLSW5P000068</b>
Kod producenta	<b>EAP723</b>
Kod EAN	<b>8885020623031</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Biały</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Gwarancja	<b>60 mc.</b>
Architektura sieci (switche)	<b>GigabitEthernet</b>
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	<b>SNMP: v1, v2c, v3 Aplikacja Omada Dziennik systemowy Zarządzanie przez przeglądarkę</b>
Certyfikaty	<b>CE, FCC, RoHS, IC</b>
Pasma (sieci drobne)	<b>5 GHz</b>
Liczba anten (sieci drobne)	<b>4</b>
Antena (sieci drobne)	<b>Wewnętrzna</b>
Standardy sieciowe	<b>802.11be</b>
Bezpieczeństwo	<b>Bezpieczeństwo transmisji beprzewodowej Uwierzytelnianie przez Portal Kontrola dostępu Maksymalna liczba filtracji MAC: 4,000 Izolacja klientów połączonych z siecią beprzewodową VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP</b>
Porty we/wy (sieciówka drobna)	<b>1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port</b>
Wymagania środowiskowe	<b>Dopuszczalna temperatura pracy: 0-40 stopni Celsjusza Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40-70 stopni Celsjusza Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%90%, bez kondensacji</b>

Zasilanie	<b>802.3at PoE lub 12V/1,5A DC (Zasilacz nie znajduje się w zestawie)</b>
Waga	<b>410</b>
Akcesoria w zestawie	<b>Instrukcja instalacji Zestaw do montażu na suficie lub ścianie</b>
Wymiary	<b>160 x 160 x 36.7 mm</b>

## Opis produktu

### **EAP723**

Sufitowy punkt dostępowy Wi-Fi 7 BE3600

- Dwupasmowe Wi-Fi 7 w standardzie BE3600 (2882 Mb/s w 5 GHz + 688 Mb/s w 2,4 GHz)
- Port 2.5G uwalniający pełny potencjał Wi-Fi 7
- Szerokość kanału 160 MHz umożliwia działanie wielu jednoczesnych transmisji
- Multi-RU zapewnia wysoką wydajność Twojej sieci
- Scentralizowane zarządzanie, Mesh i Płynny roaming

### **Zoptymalizowana wydajność przewodowa**

Port Ethernet o prędkości 2,5Gb/s zastosowany w EAP723 zapewnia wilogigabitową wydajność dla szybkiego Wi-Fi. Obsługa zasilania PoE 802.3at jest idealnym rozwiązaniem do elastycznego wdrożenia urządzenia.