Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-sufitowy-wi-fi-7-be3600-omada-be3600-dual-band-wi-fi-7-port-1x2-5g-rj45-port-speed-p-365497.html

Punkt dostępowy sufitowy Wi-Fi 7 BE3600 Omada BE3600 Dual-Band Wi-Fi 7 port: 1×2.5G RJ45 Port SPEED: 688Mbps at 2.4 GHz + 2880 Mbps at 5GHz

Cena brutto	**614,99 zł**
Cena netto	**499,99 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSW5P000068**
Kod producenta	**EAP723**
Kod EAN	**8885020623031**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**60 mc.**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**SNMP: v1, v2c, v3 Aplikacja Omada Dziennik systemowy Zarządzanie przez przeglądarkę**
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS, IC**
Pasma (sieci drobne)	**5 GHz**
Liczba anten (sieci drobne)	**4**
Antena (sieci drobne)	**Wewnętrzna**
Standardy sieciowe	**802.11be**
Bezpieczeństwo	**Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej Uwierzytelnianie przez Portal Kontrola dostępu Maksymalna liczba filtracji MAC: 4,000 Izolacja klientów połączonych z siecią bezprzewodową VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: 0-40 stopni Celsjusza Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40-70 stopni Celsjusza Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%90%, bez kondensacji**

Zasilanie	**802.3at PoE lub 12V/1,5A DC (Zasilacz nie znajduje się w zestawie)**
Waga	**410**
Akcesoria w zestawie	**Instrukcja instalacji Zestaw do montażu na suficie lub ścianie**
Wymiary	**160 x 160 x 36.7 mm**

Opis produktu

EAP723
Sufitowy punkt dostępowy Wi-Fi 7 BE3600

- Dwupasmowe Wi-Fi 7 w standardzie BE3600 (2882 Mb/s w 5 GHz + 688 Mb/s w 2,4 GHz)
- Port 2.5G uwalniający pełny potencjał Wi-Fi 7
- Szerokość kanału 160 MHz umożliwia działanie wielu jednoczesnych transmisji
- Multi-RU zapewnia wysoką wydajność Twojej sieci
- Scentralizowane zarządzanie, Mesh i Płynny roaming

Zoptymalizowana wydajność przewodowa
Port Ethernet o prędkości 2,5Gb/s zastosowany w EAP723 zapewnia wilogigabitową wydajność dla szybkiego Wi-Fi. Obsługa zasilania PoE 802.3at jest idealnym rozwiązaniem do elastycznego wdrożenia urządzenia.