

Punkt dostępu DWL-X8630AP WiFi 6 AX3600

Cena brutto	**2 837,99 zł**
Cena netto	**2 307,31 zł**
Numer katalogowy	**KMDLIAP00000024**
Kod producenta	**DWL-X8630AP**
Kod EAN	**790069452918**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Funkcje specjalne	**Fast Roaming MU-MIMO SmartBeam**
Pasma (sieci drobne)	**5 GHz**
Zysk anteny	**4**
Liczba anten (sieci drobne)	**4**
Antena (sieci drobne)	**Wewnętrzna**
Standardy sieciowe	**802.11ax**
Bezpieczeństwo	**WPA/WPA2-Personal/Enterprise WPA3-Personal/Enterprise Szyfrowanie TKIP-AES Separacja WLAN Opcja wyłączenia rozgłaszania SSID Funkcja Rogue AP Station isolation Filtrowanie adresów MAC Autoryzacja 802_1X Balansowanie ruchu w AP L2 roaming Harmonogram WiFi**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 2500Base-T**
Zasilanie	**Zewnętrzny zasilacz: 12 V DC 2,5 A Obsługuje 802.3at PoE PD na 1 porcie LAN**
Waga	**868**
Wymiary	**220 x 47 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Opis produktu

Punkt dostępowy Unified AX3600 WiFi 6 DWLX8630AP

WiFi 6 nowa generacja połączeń bezprzewodowych
Dwuzakresowy punkt dostępowy Unifed Wi-Fi 6 AX3600 z najnowszym standardem Wi-Fi przeznaczony dla małych i średnich firm, a także dużych przedsiębiorstw. Jest to część rozwiązania Unified Wireless D-Linka, które umożliwia zbudowanie skalowalnej i łatwej w zarządzaniu sieci Wi-Fi.

Wi-Fi 6
Wi-Fi CERTIFIED 6 802.11ax - nowa generacja zapewnia zwiększoną przepustowość, pojemność i najnowsze zabezpieczenia

WPA3.

Dwa zakresy ze sterowaniem pasmem
Dwa zakresy zwiększają przepustowość i zasięg, a także zmniejszają zakłócenia między kanałami.

4 x 4 MU-MIMO
Poprawiona wydajność dystrybucji przepustowości do wielu urządzeń podłączonych do sieci.

PoE i elastyczna instalacja
Urządzenie można zasilać przez sieć Ethernet bez korzystania z gniazdek z zasilaniem i montażem na suficie lub na ścianie.

Fast roaming
Umożliwia klientom bezprzewodowym swobodne przemieszczanie się między punktami dostępowymi bez utraty połączenia.

Self healing
Skonfiguruj niezawodną sieć bezprzewodową, która automatycznie naprawi się w przypadku awarii punktu dostępowego.

Centralne zarządzanie
Praca jako samodzielny bezprzewodowy punkt dostępowy lub zarządzany centralnie za pomocą kontrolera bezprzewodowego D-Link.

Gwarancja Limited Lifetime
Zarejestruj produkt, aby skorzystać z dożywotniej gwarancji Lifetime Limited

WiFi 6 firma na wyższych obrotach
Najnowsza technologia Wi-Fi zapewnia wydajne działanie sieci bezprzewodowej i zmniejsza zatory, przy łącznych maksymalnych szybkościach połączeń do 3,6 Gb/s (1147 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz)2. DWL-X8630AP wraz z obsługą OFDMA i MU-MIMO zapewnia firmie szybszą sieć bezprzewodową o większej pojemności i wydajności.

- Sterowanie pasmem
- MU-MIMO
- Airtime Fairness
- 802.11k Fast Roaming

Prosta instalacja
Obsługa technologii Power-over-Ethernet pozwala podłączyć i zasilać DWL-X8630AP przez pojedynczy kabel, dzięki czemu wdrożenie jest możliwe w obszarach bez gniazdek elektrycznych.

Centralne zarządzanie i wysoka skalowalność
DWL-X8630AP może pracować jako pojedynczy punkt dostępowy lub jako część centralnie zarządzanej sieci bezprzewodowej z maksymalnie 1024 punktami dostępowymi przy wdrożeniu kontrolera Unified Wireless D-Linka.

Funkcja SelfHealing
W połączeniu z kontrolerami Unified Wireless D-Linka można utworzyć sieć, która automatycznie naprawia się, gdy punkt dostępowy lub kontroler ulegnie awarii, dzięki czemu nadal będzie można korzystać z sieci firmowej.

Automatyczna optymalizacja sieci
Klienci bezprzewodowi mogą korzystać z najlepszego możliwego zasięgu dzięki automatycznemu zarządzaniu częstotliwościami radiowymi (RF). Przekłada się to na mniejsze zakłócenia w sytuacji, gdy punkty dostępowe są rozmieszczone blisko siebie. Kiedy DWL-X8630AP wykryje obecność sąsiedniego punktu dostępowego w pobliżu, automatycznie wybierze kanał nie powodujący zakłóceń. Takie rozwiązanie znacznie zmniejsza zakłócenia kanałów radiowych i i umożliwia rozmieszczenie punktów dostępowych bliżej siebie. W sytuacji, gdy pobliski punkt dostępowy nadaje na tym samym kanale, DWL-X8630AP automatycznie dostosuje moc transmisji, dzięki czemu zakłócenia są dodatkowo minimalizowanie.