Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 15:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepu-nwa130be-eu0101f-p-350405.html

Punkt dostępu NWA130BE-EU0101F



Cena brutto	**1 078,99 zł**
Cena netto	**877,23 zł**
Numer katalogowy	**KMZYXAPBE000001**
Kod producenta	**NWA130BE-EU0101F**
Kod EAN	**4718937634613**
Zysk anteny	**4**
Liczba anten (sieci drobne)	**6**
Antena (sieci drobne)	**Wewnętrzna**
Standardy sieciowe	**802.11g**
Bezpieczeństwo	**Szyfrowanie WEP WPA WPA2-PSK WPA3 Uwierzytelnianie WPA WPA2-Enterprise EAP IEEE 802.1X Uwierzytelnianie RADIUS Zarządzanie dostępem Izolacja L2 Filtrowanie adresów MAC Wykrywanie fałszywych punktów dostępowych**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**2 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port**
Wymagania środowiskowe	**Operacyjny Temperatura 0°C do 50°C Wilgotność 10% do 95% (bez kondensacji) Składowanie Temperatura -40°C do 70°C Wilgotność 10% do 90% (bez kondensacji)**
Zasilanie	**PoE (802.3at): power draw 24 W DC input : 12 VDC 2A**
Waga	**808**
Wymiary	**279.5 x 180.5 x 66 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Tryb pracy Zarządzane w chmurze Samodzielny Narzędzie ZON Odkrycie przełączników, punktów dostępowych i bramek Zyxel Konfiguracje scentralizowane i wsadowe: Konfiguracja IP Odnowienie adresu IP Ponowne uruchomienie urządzenia Lokalizowanie urządzenia Dost**
Certyfikaty	**Radio FCC Part 15C FCC Part 15E**

	FCC Part 2.1091 ETSI EN 300 328 EN 301 893 Draft EN 303 687 EN 50385 EN 50665 EN IEC 62311,LP0002 EMC FCC Part 15B EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN55032 EN55035 EN61000-3-2/-3 EN60601-1-2 BSMI CNS15936 Safety EN 62368-1 IEC 62
Pasma (sieci drobne)	**6 GHz**

Opis produktu

Uwolnij moc Wi-Fi 7 w nowoczesnym miejscu pracy
Zaprojektowany specjalnie dla nowoczesnego miejsca pracy, NWA130BE jest wyposażony w czterordzeniowy procesor Qualcomm, zapewniający niesamowicie szybką sieć Wi-Fi 7 z szybkością do 11 Gb/s i zauważalny wzrost wydajności.
W połączeniu z obszernym pakietem innowacji Zyxel Nebula w zakresie zarządzania i bezpieczeństwa, gwarantuje to solidną łączność i niezawodność spełniającą wymagania klasy korporacyjnej w dzisiejszym nowoczesnym miejscu pracy.

Niesamowicie szybki punkt dostępowy Tri-Radio WiFi 7 (802.11be).
Trzyradiowy punkt dostępowy BE11000 (2x2 w 2,4, 5 i 6 GHz) zapewnia niesamowicie szybką sieć Wi-Fi 7 z szybkością do 11 Gb/s i mniejszymi opóźnieniami, co pozwala reagować w czasie rzeczywistym.

Porty 2,5G odpowiednie i ekonomiczne dopasowanie
Porty Ethernet 2 x 2,5G są właściwym i ekonomicznym rozwiązaniem, nie tylko zapewniając użytkownikom łatwą aktualizację w celu korzystania z wydajności Wi-Fi 7, ale także umożliwiając bezproblemową integrację z istniejącą infrastrukturą bez konieczności kosztownej zmiany okablowania.

Prostokątna konstrukcja zapewniająca optymalny współczynnik SNR
4K QAM (MCS-13) wymaga wysokiego stosunku sygnału do szumu (SNR). Prostokątna konstrukcja zapewnia doskonałą izolację anteny, przewyższającą skuteczność konstrukcji okrągłej.

Zgodnie z projektem RF First.
Zaawansowana konstrukcja filtra RF eliminuje zakłócenia pomiędzy pasmami 5 GHz i 6 GHz, natomiast wbudowany filtr zakłóceń 4G/5G umożliwia bezproblemową współpracę z sieciami komórkowymi 4G/5G i minimalizuje zakłócenia, a wszystko to gwarantuje płynne korzystanie z Wi-Fi bez przerw.

Elastyczne zarządzanie dostosowane do różnorodnych wymagań
NebulaFlex umożliwia użytkownikom przełączanie się między samodzielnym i intuicyjnym trybem zarządzanym w chmurze Nebula, w razie potrzeby.