

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/puszka-podlogowa-floorbox-4m-45x45-regulowana-glebokosc-do-podlogi-technicznej-wylewka-opcjonalnie-p-255762.html>



Puszka podłogowa (floorbox) 4M (45x45) regulowana głębokość, do podłogi technicznej (wylewka opcjonalnie)

Cena brutto	102,99 zł
Cena netto	83,73 zł
Numer katalogowy	AKAICKSAPAB0372
Kod producenta	PP004
Kod EAN	5901738555532
Uwaga	CE
Gwarancja	24 mc.
Wymiary	Wysokość: 142 mm Szerokość: 169 mm Głębokość regulowana: 76 do 110 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Szary

Opis produktu

Puszka podłogowa 4M pozwala osadzić 4 gniazda elektryczne 45x45mm lub 8 adapterów do gniazd teletechnicznych o rozmiarach 22,5x45mm.

Instalacje podpodłogowe stanowią aktualnie standard instalacji elektrycznych i teletechnicznych w nowoczesnych miejscach pracy. Zastosowanie puszek podłogowych umożliwia prosty i szybki dostęp do mediów w miejscach oddalonych od ścian. Dzięki instalacjom podłogowym możliwe jest zachowanie porządku związanego z odwiecznym problemem okablowania w miejscu pracy.

Puszka niewyposażona, zdjęcie poglądowe.

PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI:

- Puszka podłogowa 4 moduły x (45x45 mm), gniazda osadzone poziomo.
- Do instalacji w pomieszczeniach z podłogą techniczną o zmniejszonej wysokości.
- Wyposażona w uchwyty pozycjonujące i mocujące puszkę w podłodze technicznej (podniesionej).
- Możliwość adaptacji do podłóg wylewanych po zastosowaniu kaset regulowanych, dedykowanych do wylewki. Kasety posiadają osłabienia do wprowadzenia kabli i przewodów kanałem podpodłogowym lub peszlem.
- Regulacja kaset do podłóg wylewanych umożliwia dopasowanie i wypoziomowanie względem posadzki.
- Pokrywy puszek mogą być wykończone powierzchnią podłogi o grubości do 8 mm, zawierają dwa wypusty do przewodów, wykończone gąbką zabezpieczającą wewnątrz puszek przed kurzem i brudem.
- Kolory: szary i grafit

MATERIAŁ

- Korpus: plastik
- Obudowa: plastik
- Gniazda: plastik

WYTRZYMAŁOŚĆ



-
- Stopień ochrony: IP40
 - Odporność uderowa: IK08

WYMIARY

- Wysokość: 142 mm
- Szerokość: 169 mm
- Głębokość regulowana: 76 do 110 mm