

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/puszka-podlogowa-floorbox-6m-45x45-regulowana-glebokosc-do-podlogi-technicznej-wylewka-opcjonalnie-p-255763.html>



Puszka podłogowa (floorbox) 6M (45x45) regulowana głębokość, do podłogi technicznej (wylewka opcjonalnie)

Cena brutto	137,99 zł
Cena netto	112,19 zł
Numer katalogowy	AKAICKSAPAB0373
Kod producenta	PP005
Kod EAN	5901738555549
Gwarancja	24 mc.
Wymiary	Wysokość: 226 mm Szerokość: 246 mm Głębokość regulowana: 76 do 110 mm
Kolor (wylczeniowy)	Szary

Opis produktu

Puszka podłogowa 6M pozwala osadzić 6 gniazd elektrycznych 45x45mm lub 12 adapterów do gniazd teletechnicznych o rozmiarach 22,5x45mm.

Instalacje podpodłogowe stanowią aktualnie standard instalacji elektrycznych i teletechnicznych w nowoczesnych miejscach pracy. Zastosowanie puszek podłogowych umożliwia prosty i szybki dostęp do mediów w miejscach oddalonych od ścian. Dzięki instalacjom podłogowym możliwe jest zachowanie porządku związanego z odwiecznym problemem okablowania w miejscu pracy.

Puszka niewyposażona, zdjęcie poglądowe.

PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI

- Puszka podłogowa 6 modułów x (45x45 mm), gniazda osadzone poziomo.
- Do instalacji w pomieszczeniach z podłogą techniczną o zmniejszonej wysokości.
- Wyposażona w uchwyty pozycjonujące i mocujące puszkę w podłodze technicznej (podniesionej).
- Możliwość adaptacji do podłóg wylewanych po zastosowaniu kaset regulowanych, dedykowanych do wylewki. Kasety posiadają osłabienia do wprowadzenia kabli i przewodów kanałem podpodłogowym lub peszlem.
- Regulacja kaset do podłóg wylewanych umożliwia dopasowanie i wypoziomowanie względem posadzki.
- Pokrywy puszek mogą być wykończone powierzchnią podłogi o grubości do 5 mm, zawierają dwa wypusty do przewodów, wykończone gąbką zabezpieczającą wnętrze puszek przed kurzem i brudem.
- Dwupunktowe, bezpieczne zamknięcie pokrywy puszek podłogowych wymaga jednoczesnego zwolnienia obu rygli.
- Kolory: szary i grafit

MATERIAŁ

- Korpus: plastik
- Obudowa: plastik
- Gniazda: plastik

WYTRZYMAŁOŚĆ



-
- Stopień ochrony: IP40
 - Odporność uderowa: IK08

WYMIARY

- Wysokość: 226 mm
- Szerokość: 246 mm
- Głębokość regulowana: 76 do 110 mm