

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/q27p3cv-27in-ips-2560x1440-16-9-4ms-black-p-334722.html>

Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK

Cena brutto	1 164,99 zł
Cena netto	947,15 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCOWP
Kod producenta	Q27P3CV
Kod EAN	4038986180740
Certyfikaty	WEEE, REACH compliant, RoHS compliant, HF, CB, TUV-GS-Mark, ISO 9241-307, EAC, FCC, VESA-P2
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Długość kabla HDMI	1,8 m
Okres gwarancji	3 lat(a)
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Natywna proporcja obrazu	16:9
Standard VESA	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 114 kHz
Ilość DisplayPort	1
Gęstość pikseli	109 ppi
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość portów upstream	1
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 100 Hz
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Typ HD	Quad HD
Typ matrycy	IPS
Ilość głośników	2
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	24 kWh
Pokrycie sRGB (typowe)	111,8%
Głębokość (bez podstawy)	52,8 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington

Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	24 kWh
Wyjście na słuchawki	Tak
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Wysokość (bez podstawy)	369,6 mm
Podświetlenie LED	Tak
Nie zawiera	Rtęci,PVC/BFR
Wysokość urządzenia (z podstawą)	544 mm
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
Waga (bez podstawy)	4,81 kg
Wyjścia słuchawkowe	1
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Szerokość (bez podstawy)	613,8 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Wersja HDMI	1.4
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Gold,TCO
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	F
Wersja DisplayPort	1.2
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Przewodowa sieć lan	Tak
Miejscowe przyciemnianie	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Ilość portów HDMI	2
Wersja HDCP	1.4
Wbudowana kamera/aparat	Nie
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	30000 h
Tworzywa wtórne z recyklingu	85%
Wysokość opakowania	481 mm
Twardość powierzchni	3H

Waga (z podstawą)	6,81 kg
Waga wraz z opakowaniem	9,98 kg
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Typ podświetlacza	W-LED
Szerokość opakowania	820 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Tryb wyłączenia	0,3 W
Przewody	USB Type-C, DisplayPort, Prąd przemienny, HDMI
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Technologia wyświetlacza	LED
Głębokość opakowania	162 mm
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Kolor produktu	Czarny
Odłączana podstawa	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,8 mm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1375766
HDCP	Tak
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	350 cd/m2
Regulacja pochylenia	Tak
Product post-consumer recycled plastic	85%
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Packaging recyclability rate	100%
HDMI	Tak
Przednia osłona	Czarny
OSD	Tak
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Zasilanie USB	Tak
Obsługiwane tryby wideo	1080p, 1440p, 2160p
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak

Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Kensington Lock	Tak
Wyjście audio	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Ilość wyjść DisplayPort	1
Kompatybilność	VESA-P2, WEEE, REACH compliant, RoHS compliant, HF, CB, TUV-GS-Mark, ISO 9241-307, EAC, FCC
Pokrycie NTSC (typowe)	102%
Kształt ekranu	Płaski
Certyfikaty zgodności	CE
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Konstrukcja bezramkowa	Tak
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1375766
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Niski input lag	Tak
Szybkie ładowanie	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m²
Ekran matowy	Tak
Obrotowe	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	200,2 mm
Typ grubości ramki	Bezszkieletowy
Pobór mocy	21,42 W
Oś obrotu	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Ekran dotykowy	Nie
Obracany	180 - 180°
Długość kabla zasilającego	1,8 m
Przekątna ekranu	27"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M