

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/qoltec-zasilacz-awaryjny-ups-450va-240w-lcd-usb-rj45-p-253456.html>



## QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY UPS 450VA | 240W | LCD | USB | RJ45

Cena brutto	<b>181,99 zł</b>
Cena netto	<b>147,96 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ZSIQOCUPS0055</b>
Kod producenta	<b>53977</b>
Kod EAN	<b>5901878539775</b>
Topologia UPS	<b>Podwójnej konwersji (online)</b>
Głębokość produktu	<b>286 mm</b>
Pojemność baterii	<b>4,5 Ah</b>
Wysokość produktu	<b>144 mm</b>
Czas ładowania	<b>10 h</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>2</b>
Rodzaj chłodzenia	<b>Pasywne</b>
Funkcje ochrony zasilania	<b>Krótkie spięcie, Przeladowanie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem</b>
Rodzaj baterii	<b>Akumulator żelowy (AGM)</b>
Częstotliwość danych wejściowych	<b>50/60 Hz</b>
Układ	<b>Kompaktowy</b>
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	<b>0,45 kVA</b>
Typ wyświetlacza	<b>LCD</b>
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	<b>300 V</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	<b>220 V</b>
Waga produktu	<b>3,54 kg</b>
Przebieg falowy	<b>Czysty sinus</b>
Wysokość opakowania	<b>222 mm</b>
Interfejs SCSI	<b>RJ-45</b>
Ochrona przed przeciążeniem	<b>Tak</b>
Ilość komór baterii	<b>1</b>
Liczba obsługiwanych baterii	<b>1</b>
Typy wyjść AC	<b>Typu F</b>

Ilość portów RJ-45	<b>2</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>100 mm</b>
Poziom hałasu	<b>40 dB</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Częstotliwość wejściowa	<b>50/60 Hz</b>
Technologia baterii	<b>AGM (Absorbed Glass Mat)</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>1</b>
Typ kontroli	<b>Przyciski</b>
Napięcie baterii	<b>12 V</b>
Ilość gniazd sieciowych	<b>2 x gniazdo sieciowe</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Moc rzeczywista	<b>240 W</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	<b>140 V</b>
Szerokość opakowania	<b>142 mm</b>
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	<b>230 V</b>
Wbudowany wentylator	<b>Tak</b>
Słyszalny alarm	<b>Tak</b>
Interfejs szeregowy	<b>Tak</b>
Regulacja napięcia wyjściowego	<b>5%</b>
Ochrona przed przeładowaniem	<b>Tak</b>
Tryby alarmu dźwiękowego	<b>Alarm dźwiękowy sygnalizujący niski poziom baterii, Sygnalizacja dźwiękowa usterki</b>
Typ portu USB	<b>USB Typu B</b>
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	<b>8 min</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M