Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/qoltec-zasilacz-awaryjny-ups-line-interactive-monolith-1000va-600w-p-294191.html



QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY UPS LINE INTERACTIVE | MONOLITH | 1000VA | 600W

Cena brutto	**199,99 zł**
Cena netto	**162,59 zł**
Numer katalogowy	**ZSIQOCUPS0068**
Kod producenta	**53774**
Kod EAN	**5901878537740**
Ilość gniazd sieciowych	**1 x gniazdo sieciowe**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Funkcje ochrony zasilania	**Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Krótkie spięcie,Przeła dowanie,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**140 mm**
Szerokość produktu	**92 mm**
Głębokość produktu	**275 mm**
Diody LED	**Zasilanie,Moc sygnału**
Wysokość opakowania	**221 mm**
Waga produktu	**4,8 kg**
Szerokość opakowania	**325 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Napięcie baterii	**12 V**
Rodzaj baterii	**Akumulator żelowy (AGM)**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Czas ładowania	**6 h**

Ilość komór baterii	**1**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Poziom hałasu	**40 dB**
Zabezpieczenie przepięciowe	**Tak**
Zimny start	**Tak**
Pojemność baterii	**7 Ah**
Zabezpieczenie przed zwarciem	**Tak**
Typy wyjść AC	**Typu E**
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem	**Tak**
Współczynnik mocy	**0,6**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Usterka**
Ochrona przed przeciążeniem	**Tak**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**13 min**
Słyszalny alarm	**Tak**
Przebieg falowy	**Sinus**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**140 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Moc rzeczywista	**600 W**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1 kVA**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M