

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/qoltec-zasilacz-awaryjny-ups-line-interactive-monolith-1000va-600w-p-294191.html>



QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY UPS LINE INTERACTIVE | MONOLITH | 1000VA | 600W

| | |
|--|--|
| Cena brutto | 189,99 zł |
| Cena netto | 154,46 zł |
| Numer katalogowy | ZSIQOCUPS0068 |
| Kod producenta | 53774 |
| Kod EAN | 5901878537740 |
| Słyszalny alarm | Tak |
| Przebieg falowy | Sinus |
| Ostrzeżenia | Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody. |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 230 V |
| Ilość komór baterii | 1 |
| Zabezpieczenie przepięciowe | Tak |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | 220 V |
| Zabezpieczenie przed zwarcieniem | Tak |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 140 V |
| Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem | Tak |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 300 V |
| Współczynnik mocy | 0,6 |
| Moc rzeczywista | 600 W |
| Ochrona przed przeciążeniem | Tak |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 1 kVA |
| Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia | 13 min |
| Ilość gniazd sieciowych | 1 x gniazdo sieciowe |
| Frekwencja wyjściowa | 50/60 Hz |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Funkcje ochrony zasilania | Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie, Przeładowanie, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -15 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Wysokość produktu | 140 mm |
| Szerokość produktu | 92 mm |
| Głębokość produktu | 275 mm |
| Diody LED | Zasilanie, Moc sygnału |
| Wysokość opakowania | 221 mm |
| Waga produktu | 4,8 kg |
| Szerokość opakowania | 325 mm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Napięcie baterii | 12 V |
| Rodzaj baterii | Akumulator żelowy (AGM) |
| Częstotliwość wejściowa | 50/60 Hz |
| Czas ładowania | 6 h |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Tak |
| Poziom hałasu | 40 dB |
| Zimny start | Tak |
| Pojemność baterii | 7 Ah |
| Typy wyjść AC | Typu E |
| Tryby alarmu dźwiękowego | Usterka |
| Topologia UPS | Technologia line-interactive |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M