

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/qoltec-zasilacz-awaryjny-ups-line-interactive-monolith-1500va-900w-p-294192.html>



QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY UPS LINE INTERACTIVE | MONOLITH | 1500VA | 900W

| | |
|--|--|
| Cena brutto | 447,99 zł |
| Cena netto | 364,22 zł |
| Numer katalogowy | ZSIQOCUPS0069 |
| Kod producenta | 53776 |
| Kod EAN | 5901878537764 |
| Czas ładowania | 6 h |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Tak |
| Poziom hałasu | 40 dB |
| Zimny start | Tak |
| Pojemność baterii | 7 Ah |
| Typy wyjść AC | Typu E, Typu F, IEC 320 |
| Tryby alarmu dźwiękowego | Usterka |
| Topologia UPS | Technologia line-interactive |
| Słyszalny alarm | Tak |
| Przebieg falowy | Sinus |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 230 V |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | 220 V |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 140 V |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 300 V |
| Ostrzeżenia | Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody. |
| Moc rzeczywista | 900 W |
| Ilość komór baterii | 2 |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 1,5 kVA |

| | |
|--|--|
| Zabezpieczenie przepięciowe | Tak |
| Ilość gniazd sieciowych | 4 x gniazdo sieciowe |
| Zabezpieczenie przed zwarciami | Tak |
| Frekwencja wyjściowa | 50 Hz |
| Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem | Tak |
| Współczynnik mocy | 0,6 |
| Funkcje ochrony zasilania | Nadmiernego rozładowania,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Przeładowanie |
| Ochrona przed przeciążeniem | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Ilość zworek wyjściowych IEC | 2 |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 90% |
| Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia | 25 min |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -15 - 45 °C |
| Liczba wyjść typu F | 1 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Wysokość produktu | 165 mm |
| Szerokość produktu | 139 mm |
| Głębokość produktu | 372 mm |
| Diody LED | Alarm,Poziom naładowania,Zasilanie |
| Wysokość opakowania | 240 mm |
| Waga produktu | 11,1 kg |
| Szerokość opakowania | 440 mm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Napięcie baterii | 12 V |
| Rodzaj baterii | Akumulator żelowy (AGM) |
| Częstotliwość wejściowa | 50/60 Hz |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M