

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/qoltec-zasilacz-awaryjny-ups-line-interactive-monolith-1500va-900w-lcd-usb-p-294189.html>



QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY UPS LINE INTERACTIVE | MONOLITH | 1500VA | 900W | LCD | USB

Cena brutto	473,99 zł
Cena netto	385,36 zł
Numer katalogowy	ZSIQOCUPS0065
Kod producenta	53770
Kod EAN	5901878537702
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	25 min
Ochrona przed przeciążeniem	Tak
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem	Tak
Ochrona przed wysoką temperaturą	Tak
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Szerokość opakowania	440 mm
Przebieg falowy	Sinus
Wysokość opakowania	245 mm
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Szerokość produktu	135 mm
Typy wyjść AC	Typu F,C13 panel,Typu E
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Typ portu USB	USB Typu B
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 90%
Pojemność baterii	9 Ah
Podręcznik użytkownika	Tak
Czas ładowania	6 h

Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Rodzaj baterii	Akumulator żelowy (AGM)
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1,5 kVA
Port USB	Tak
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Kolor produktu	Czarny
Liczba wyjść typu F	1
Ilość zworek wyjściowych IEC	2
Współczynnik mocy	0,6
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	Tak
Ilość komór baterii	2
Przewody	Kabel USB
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Waga produktu	11,1 kg
Słyszalny alarm	Tak
Głębokość produktu	375 mm
Tryby alarmu dźwiękowego	Usterka
Wysokość produktu	165 mm
Zimny start	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Poziom hałasu	40 dB
Funkcje ochrony zasilania	Bezpiecznik wejściowy, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Przeładowanie
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Ilość gniazd sieciowych	2 x gniazdo sieciowe
Napięcie baterii	12 V
Moc rzeczywista	900 W
Typ wyświetlacza	LCD
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	140 V

Opis produktu

- Gwarancja: G024M