Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/qoltec-zasilacz-awaryjny-ups-line-interactive-monolith-1500va-900w-lcd-usb-p-294189.html



QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY UPS LINE INTERACTIVE | MONOLITH | 1500VA | 900W | LCD | USB

Cena brutto	**406,99 zł**
Cena netto	**330,89 zł**
Numer katalogowy	**ZSIQOCUPS0065**
Kod producenta	**53770**
Kod EAN	**5901878537702**
Typy wyjść AC	**Typu F,C13 panel,Typu E**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**165 mm**
Szerokość produktu	**135 mm**
Głębokość produktu	**375 mm**
Wysokość opakowania	**245 mm**
Waga produktu	**11,1 kg**
Szerokość opakowania	**440 mm**
Przewody	**Kabel USB**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Port USB	**Tak**
Napięcie baterii	**12 V**
Rodzaj baterii	**Akumulator żelowy (AGM)**
Częstotliwość wejściowa	**50 Hz**
Czas ładowania	**6 h**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Usterka**
Poziom hałasu	**40 dB**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Słyszalny alarm	**Tak**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze**

	wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Ilość komór baterii	**2**
Przebieg falowy	**Sinus**
Ochrona przed wysoką temperaturą	**Tak**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Zabezpieczenie przed zwarciem	**Tak**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**140 V**
Współczynnik mocy	**0,6**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Ochrona przed przeciążeniem	**Tak**
Moc rzeczywista	**900 W**
Ilość zworek wyjściowych IEC	**2**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,5 kVA**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**25 min**
Ilość gniazd sieciowych	**2 x gniazdo sieciowe**
Liczba wyjść typu F	**1**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Funkcje ochrony zasilania	**Bezpiecznik wejściowy,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Przeładowanie**
Typ portu USB	**USB Typu B**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zimny start	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M