

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/qoltec-zasilacz-awaryjny-ups-line-interactive-monolith-1500va-900w-lcd-usb-p-294189.html>



QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY UPS LINE INTERACTIVE | MONOLITH | 1500VA | 900W | LCD | USB

Cena brutto	427,99 zł
Cena netto	347,96 zł
Numer katalogowy	ZSIQOCUPS0065
Kod producenta	53770
Kod EAN	5901878537702
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Moc rzeczywista	900 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1,5 kVA
Ilość gniazd sieciowych	2 x gniazdo sieciowe
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Funkcje ochrony zasilania	Bezpiecznik wejściowy, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Przeładowanie
Podręcznik użytkownika	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	165 mm
Szerokość produktu	135 mm
Głębokość produktu	375 mm
Wysokość opakowania	245 mm
Waga produktu	11,1 kg
Szerokość opakowania	440 mm
Przewody	Kabel USB
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z

	dala od źródeł ognia i wody.
Kolor produktu	Czarny
Ilość komór baterii	2
Typ wyświetlacza	LCD
Ochrona przed wysoką temperaturą	Tak
Port USB	Tak
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	Tak
Napięcie baterii	12 V
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem	Tak
Rodzaj baterii	Akumulator żelowy (AGM)
Współczynnik mocy	0,6
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Ochrona przed przeciążeniem	Tak
Czas ładowania	6 h
Ilość zwopek wyjściowych IEC	2
Tryby alarmu dźwiękowego	Usterka
Poziom hałasu	40 dB
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	25 min
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Pojemność baterii	9 Ah
Liczba wyjść typu F	1
Słyszalny alarm	Tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Typ portu USB	USB Typu B
Przebieg falowy	Sinus
Zimny start	Tak
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Typy wyjść AC	Typu F,C13 panel,Typu E
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	140 V

Opis produktu

- Gwarancja: G024M