

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/qoltec-zasilacz-awaryjny-ups-line-interactive-monolith-850va-480w-p-294193.html>



QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY UPS LINE INTERACTIVE | MONOLITH | 850VA | 480W

| | |
|---|--|
| Cena brutto | 198,99 zł |
| Cena netto | 161,78 zł |
| Numer katalogowy | ZSIQOCUPS0070 |
| Kod producenta | 53773 |
| Kod EAN | 5901878537733 |
| Współczynnik mocy | 0,6 |
| Zabezpieczenie przed zwarcieniem | Tak |
| Ilość komór baterii | 1 |
| Zimny start | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu | 14 min |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 90% |
| Ochrona przed przeciążeniem | Tak |
| Funkcje ochrony zasilania | Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Przeładowanie |
| Pojemność baterii | 7 Ah |
| Ilość gniazd sieciowych | 1 x gniazdo sieciowe |
| Czas ładowania | 6 h |
| Moc rzeczywista | 480 W |
| Rodzaj baterii | Akumulator żelowy (AGM) |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 140 V |
| Kolor produktu | Czarny |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 230 V |
| Waga produktu | 4,8 kg |
| Słyszalny alarm | Tak |
| Diody LED | Moc sygnału,Zasilanie |
| Tryby alarmu dźwiękowego | Usterka |
| Szerokość produktu | 92 mm |

| | |
|--|--|
| Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem | Tak |
| Zabezpieczenie przepięciowe | Tak |
| Ostrzeżenia | Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem. |
| Wysokość produktu | 140 mm |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -15 - 45 °C |
| Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia | 10 min |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Frekwencja wyjściowa | 50/60 Hz |
| Poziom hałasu | 40 dB |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 0,85 kVA |
| Częstotliwość wejściowa | 50/60 Hz |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 300 V |
| Napięcie baterii | 12 V |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | 220 V |
| Szerokość opakowania | 325 mm |
| Przebieg falowy | Sinus |
| Wysokość opakowania | 221 mm |
| Topologia UPS | Technologia line-interactive |
| Głębokość produktu | 275 mm |
| Typy wyjść AC | Typu E |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M