Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:03

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/r240-e-2224-16gb-1x1tb-h330-nodvd-3y-p-187164.html

R240 E-2224 16GB 1x1TB H330 NoDVD 3Y



Cena brutto	**6 413,99 zł**
Cena netto	**5 214,63 zł**
Numer katalogowy	**RSDELSR24000009**
Kod producenta	**PER240CEEM02**
Kod EAN	**5902002121910**
Pozostałe informacje	**1TB SATA 512n 6Gb/s 7,2 tys. obr./min 3,5" dysk twardy z kablem**
Gniazda rozszerzeń serw.	**PCIe Riser:1x FH x8 PCIe Gen3 slot, 1x LP x4 PCIe Gen3 slot,**
Waga	**8**
Interfejs dysku serw.	**SAS**
Wymiary	**42,8 mm (wys.) x 483 mm (szer.) x 551 mm (gł.)**
Zainstalowana pamięć RAM	**16**
Typ pamięci serw.	**DDR4**
Seria procesora serw.	**Intel Xeon (Quad Core)**
Rodzaj pamięci serw.	**Unbuffered**
Maks. obsługiwana liczba procesorów	**1 szt.**
Liczba zainstalowanych procesorów	**1 szt.**
Kontroler dysków	**Karta**
Liczba wszystkich gniazd pamięci	**4**
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	**1**
Obsługa hot-plug zasilaczy	**Nie**
Maksymalna liczba zasilaczy	**1**
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	**4**
Zestaw układów serw.	**Intel C246 series chipset**
Liczba zamontowanych zasilaczy	**1**
Podtrzymanie bateryjne	**Nie**
Pozostałe informacje o kontrolerze	**PERC H330 kontroler RAID, karta, pełna wysokość RAID 0,1,10,5**
Pozostałe informacje o pamięci RAM	**16GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM**
Maks. wielkość pamięci	**64**
Zewnętrzne porty we-wy serw.	**Szeregowy -1Sieciowy - 2**

	RJ45Grafika - 1USB - 4 (2 tył 3.0, 1 przód 2.0, 1 wew 3.0)
Grafika	**Matrox G200**
Pozostałe informacje o procesorze	**Intel Xeon E-2224 3.4GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (71W)**
Interfejs sieciowy	**Jedna dwuportowa gigabitowa karta sieciowa Broadcom BCM 5720**
Taktowanie procesora	**3.4**
Informacje o gwarancji	**3 lata NBD Basic**
Moc zasilacza	**450**
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków	**1**
Liczba zainstalowanych dysków tw.	**1**
Napęd optyczny	**Brak**
Poziomy RAID	**1**
Obudowa serw.	**Rack 1U**
Obsługa hot-swap dysków	**Nie**
Format szerokości dysku	**3,5'' (LFF)**
Informacje dodatkowe	**Szyny w zestawie 1U/2U Static Rails for 2-Post & 4-Post Racks TPM 2.0 Standardowa ramka iDRAC9 Basic - bez dedykowanego portu RJ45 Kabel zasilający w zestawieC13 do C14, styl PDU, 10 amperów, przewód zasilający o długości 2m (6,5 stóp)**

Opis produktu