Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/regenerator-extender-poe-2-portowy-gigabit-802-3at-af-p-301933.html



Regenerator Extender PoE+ 2-portowy Gigabit 802.3at/af

Cena brutto	**233,99 zł**
Cena netto	**190,24 zł**
Numer katalogowy	**AVITLVE00561266**
Kod producenta	**561266**
Kod EAN	**766623561266**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: -10 - 45°C (14 - 113°F) Temperatura magazynowania: -40 - 70°C (-40 158°F) Wilgotność: 5 - 90% RH, nieskondensowana**
Zasilanie	**Maksymalna moc wyjściowa PD: 25W Napięcie wejściowe: zgodne z IEEE 802.3af/at PSE, 30W max., 52-55V DC**
Waga	**240**
Akcesoria w zestawie	**Regenerator Extender PoE+ 2-Portowy Gigabitowy Instrukcja użytkownika**
Wymiary	**28 x 140 x 77 mm**
Pozostałe parametry	**Tablica MAC adresów: 2048 wpisów Bufor pamięci: 256 kB Przepustowość magistrali: 6 Gbps**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**36 mc.**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Certyfikaty	**FCC Class A CE**
Funkcje specjalne	**Sygnalizacja diodowa dla zasilania PoE oraz transmisji danych Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę Kompaktowa metalowa obudowa Otwory montażowe na spodzie umożliwiają opcjonalny montaż na ścianie lub suficie**
Liczba anten (sieci drobne)	**Nie dotyczy**
Antena (sieci drobne)	**Nie dotyczy**
Standardy sieciowe	**802.3u**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**3 x 10/100/1000 Mbit/s PoE**

Opis produktu

Regenerator Extender PoE+ 2-Portowy Gigabitowy

- Umożliwia podłączenie oraz zasilenie dwóch urządzeń PoE takich jak kamery sieciowe, bezprzewodowe punkty dostępowe czy telefony VoIP z jednego zasilacza PoE lub portu PSE przełącznika PoE
- Podwaja dystans połączenia pomiędzy urządzeniami PoE z 100 metrów do 200 metrów
- Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki wykorzystaniu istniejącego przewodu do zasilania i transmisji danych
- Przepustowość 10/100/1000 Mbps, zapewnia do 25W mocy dla podłączonych urządzeń PoE
- Umożliwia zasilanie tylko urządzeń zgodnych z PoE IEEE 802.3af/at, urządzenia nie obsługujące PoE mogą jedynie odbierać dane
- Nie wymaga dodatkowego zasilania, zasilany bezpośrednio z wejściowego portu PoE
- Kompatybilny z adapterami i przełącznikami PoE (PSE) zgodnymi z IEEE 802.3at/af
- Kompatybilny z urządzeniami (PD) zgodnymi z IEEE 802.3at/af
- Zasilany z PoE 3-portowy przełącznik Gigabit z PoE Passthrough
- W pełni zgodny z ustawą NDAA