

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-16-kan-obsługa-kamer-do-12mp-nr8-3816h2-iii-obsługa-hdd-do-12tb-p-364016.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Rejestrator 16 kan. obsługa kamer do 12MP NR8-3816H2-III Obsługa HDD do 12TB

Cena brutto	1 505,99 zł
Cena netto	1 224,38 zł
Numer katalogowy	MOGNZKAMP000026
Kod producenta	NR8-3816H2-III
Kod EAN	4995745512207
Wymiary	372 x 310 x 46.5 mm
Komunikacja bezprzewodowa	Opcjonalna
Funkcje specjalne	Wbudowany sprzętowy WatchDog Aktualizacja FW po USB lub sieć TCP Obsługa analityki GenSTAR IVS Obsługa kamer ONVIF profil S
Maks. liczba dysków	2
Tryby nagrywania	12MP(4K) nagrywanie i wyświetlanie strumieni wideo o maks. rozdzielczości do 12MP z każdego kanału
Tryby wyświetlania	16-kan. (D1) 8-kan. (1080p) 4-kan. (4MP) 1-kan. (12MP)
Gwarancja	36 mc.
Pozostałe parametry	Parametry techniczne Zasilanie - 2 VDC/ 3A Wyjście HDMI/VGA - 1 x HDMI / 1 x VGA AUDIO - 1 x WE / 1 x WY ALARM - 8 x WE / 1 x WY Pobór mocy - Maks. 10W (bez HDD, USB) Temperatura działania - -10° +50°C Wilgotność maks -
Waga	1.8
Złącza	2 x USB
Interfejs dysku	SATA
Maks. pojemność dysków	12
Liczba kanałów	16
Kompresja wideo	H.265
Kompresja audio	G.711u
Uwaga	CE
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FHD 1080)

Opis produktu

NR8-3816H2-III

16-kanalowy rejestrator sieciowy z serii GenSTAR z przejrzystym menu dostępnym z poziomu większości przeglądarek (Edge, Firefox, Opera, Chrome). Umożliwia nagrywanie oraz wyświetlanie na żywo strumieni do 12MP. Wyposażony jest w dwa interfejsy SATA umożliwiające podłączenie dysków o pojemności 12TB. Wbudowany serwer DHCP pozwala na automatyczne dodawanie do rejestratora kamer z serii GenSTAR. Chmura P2P umożliwia łatwy podgląd obrazu z kamer poprzez aplikację kliencką na urządzenia mobilne z system Android oraz IOS. Do zdalnego zarządzania i monitorowania rejestratorów służy oprogramowanie GANZ GenSTAR VMS przeznaczone na komputery klasy PC z systemem Windows. To darmowe, wielofunkcyjne i przyjazne w użytkowaniu oprogramowanie obsługuje również zdarzenia analityczne z kamer GenSTAR.

Parametry

- 16 kanałów wideo IP
- Rozdzielczość kamer do 12MP
- Obsługa dysków 12TB
- Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gbit/s
- Zarządzanie z poziomu przeglądarek Edge, Firefox, Opera oraz Chrome
- Auto-dodawania kamer z serii GenSTAR
- Chmura P2P
- Obsługa zdarzeń analitycznych z kamer GenSTAR
- Mechanizm wirtualnych przycisków do zaprogramowania poleceń HTTP(GET)
- Możliwość uzbrojenia rejestratora za pomocą polecenia HTTP(GET)
- Integracja z platformą KronosNET