Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:19

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-dahua-nvr2104-4ks2-p-311864.html

Rejestrator DAHUA NVR2104-4KS2



Cena brutto	**296,99 zł**
Cena netto	**241,46 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUREJ0154**
Kod producenta	**NVR2104-4KS2**
Kod EAN	**6939554930201**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264,H.265**
Szerokość	**205 mm**
Maks. Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Diody LED	**Tak**
Wysokość	**48 mm**
Liczba obsługiwanych HDD	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**1,5 kg**
Głębokość	**205 mm**
Waga produktu	**450 g**
Maksymalne zużycie mocy	**5,3 W**
Kolor produktu	**Biały**
Wbudowany wyświetlacz	**Nie**
Napięcie operacyjne	**48 V**
Obsługiwane rozdzielczości	**HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720**
Procesor wbudowany	**Tak**
Obsługa PoE	**Nie**
Zainstalowany system operacyjny	**Wbudowany LINUX**
Zarządzanie rejestratorem	**Przeglądarka WWW, Urządzenie mobilne**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,10 Mbit/s**
Typ rejestratora	**IP**
Interfejs HDD	**Serial ATA III**
Tryb odtwarzania	**Previous camera,Pauza,Digital zoom,Play,Fast play,Next camera,Wybór kopii zapasowej,Zatrzymać,Shuffle,Slow play**
Ilość portów HDMI	**1**

Sposób archiwizacji	**USB**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługa dysku twardego	**1 x SATA**
Przepustowość wejściowa	**80 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Obsługiwane protokoły	**DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IP Filter, IPv4/IPv6, NTP, ONVIF, RTSP, TCP/IP, UDP, UPNP**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 90%**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Liczba stref detekcji ruchu	**396**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 70 °C**
Wi-Fi	**Nie**
Tryb nagrywania	**Event,Ręczny,Harmonogram**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 55 °C**
Tryb zapisu	**Detekcja ruchu, Harmonogram, Manualny**
Wejścia kanałów wideo	**4 kan.**
Wysokość produktu	**45,6 mm**
Prąd wyjściowy	**1,25 A**
Rozmowa dwukierunkowa	**Tak**
Wyjście HDMI	**Tak**
Szerokość produktu	**204,6 mm**
Kompatybilna z	**Kamery IP**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Głębokość produktu	**204,6 mm**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Zdjęcie	**Tak**
Video detektor ruchu	**Tak**
Materiał wykonania	**Tworzywo sztuczne**
PTZ	**Tak**
Wyjścia/wejścia obrazu	**D-Sub / VGA, HDMI**
PTZ (obrót/pochylenie/zbliżenie)	**Tak**
Wyjścia/wejścia dźwięku	**RCA**
Wyjścia VGA (D-Sub)	**1**
Wbudowany dysk optyczny	**Nie**
Interfejsy	**USB 2.0**
Pobór mocy (max)	**5,3 W**
Liczba portów RJ-45	**1 x RJ-45**

Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**25,5 W**
Kod producenta	**NVR2104-4KS2**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**4**
Kompresja wideo	**H.264, H.265**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**50 W**
System operacyjny	**Własny / producenta**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**100BASE-TX,10BASE-T**
Liczba użytkowników	**128 użyt.**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3at**
Napięcie	**Brak danych**
Maksymalna pojemność przchowywania	**6 TB**
Certyfikaty	**EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 UL60950-1**
Pojemność stelaża	**1U**
Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi, Kabel RJ-45, Mysz, Rejestrator, Zasilacz**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M