

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-ds-7604ni-k1c-nvr-p-263699.html>

Rejestrator DS-7604NI-K1(C) NVR



Cena brutto	430,99 zł
Cena netto	350,40 zł
Numer katalogowy	MOHIKKAMP090045
Kod producenta	303613462
Kod EAN	6941264083139
Wymiary	320 × 240 × 48 mm
Złącza	Audio in
Interfejs dysku	SATA
Maks. pojemność dysków	8
Liczba kanałów	4
Wyjścia RCA	1
Uwaga	CE+WEEE
Pozostałe parametry	Wejście wideo IP: 4-ch, do 8MP Przychodzące/wychodzące pasmo: 40 Mbps/ 80 Mbps Rozdzielczość nagrywania: 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF HDMI: 1-ch, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60
Waga	1
Funkcje specjalne	VCA (ruch, przekroczenie linii, wtargnięcie intruza) Mapa ciepła ANPR Zliczanie osób
Maks. liczba dysków	1
Kompresja wideo	H.264
Gwarancja	24 mc.
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FHD 1080)

Opis produktu

Rejestrator IP Hikvision DS-7604NI-K1(C) to urządzenie służące do obsługi profesjonalnych systemów monitoringu. Ma możliwość zapisu obrazu z 4 kamer IP (Hikvision lub innych) o rozdzielczości do 8 MP. Posiada wyjście HDMI (4096 x 2160, 4K) i VGA (1920 x 1080 p). Rejestrator daje możliwość rejestrowania i wyświetlania obrazu w wysokiej rozdzielczości 4K. Zyskujemy wyraźny i szczegółowy zapis z wiernie odwzorowaną kolorystyką.

Do rejestratora DS-7604NI-K1(C) można podłączyć dysk twardy SATA o pojemności do 8 TB. Przy nowoczesnych standardach kompresji H.265+, które obsługuje urządzenie, daje to duże możliwości zapisu i archiwizacji.

Rejestratory sieciowe NVR zaprojektowane zostały z myślą o wysokiej niezawodności działania oraz łatwym w obsłudze

systemie. Menu rejestratora pozwala na bezproblemowe zarządzanie urządzeniem oraz całym systemem monitoringu. Zaawansowane systemy detekcji, analizy treści VCA (Video Content Analytics) czy możliwość ustawienia stref prywatności pozwalają stworzyć system idealnie dopasowany do użytkownika. Funkcja detekcji ruchu uruchamia zapis jedynie, gdy w obszarze pojawia się intruz, co znacznie ogranicza ilość fałszywych alarmów. Ustawienie stref prywatności pozwala wykluczyć z podglądu obszary, które naruszają prywatność innych (na przykład okna innych budynków, ekrany monitorów). Dodatkowo rejestrator obsługuje takie inteligentne funkcje jak: mapy ciepła, ANPR, czy zliczanie osób.

Kolejną właściwością rejestratora jest dwustrumieniowość przesyłu obrazu wideo. Obraz przesyłany jest w wyższej i niższej rozdzielczości jednocześnie. Wyższa rozdzielczość wykorzystywana jest do podglądu na żywo w trybie pełnoekranowym i zapisu danych, zaś niższa, do wyświetlania podglądu w podziale ekranu (opcjonalnie do rejestracji materiału). Rejestratory marki Hikvision cechują się również wielozadaniowością, czyli są trybrydowe. Oznacza to, że jednocześnie wykonywać mogą wiele zadań: podgląd live, odtwarzanie zapisanych danych, archiwizacja oraz udostępnianie danych przez łącze internetowe. Parametry każdego kanału nagrywania można osobno skonfigurować: rozdzielczość, bitrate czy jakość obrazu. Dzięki temu zachować możemy w pamięci lepszy obraz z podglądu ważniejszych obiektów, zaś zmniejszyć jakość nagrań z podglądów ogólnych.

Oszczędzaj miejsce na dysku, dzięki kompresji danych

Rejestratory Hikvision obsługują inteligentny algorytm kompresji danych, co pozwala znacząco obniżyć wykorzystanie przepustowości sieci i sprawia, że praca jest bardzo wydajna. Urządzenie rejestruje w standardach H.265+, H.265, H.264+, H.264 i MPEG4. Wysokie standardy zapisu pozwalają na znaczne zmniejszenie i zoptymalizowanie transferu danych oraz zaoszczędzenie powierzchni dyskowej, bez utraty jakości obrazu.

Funkcjonalne menu i darmowe oprogramowanie

Nowoczesne i intuicyjne menu zastosowane w urządzeniach Hikvision daje możliwość dostosowania parametrów do własnych potrzeb. Konfiguracja rejestratora jest niezwykle szybka i wszechstronna. Użytkownik m.in. ma zdalny dostęp do taki ustawień jak: uprawnienia użytkowników i ich liczba, harmonogram rejestracji (osobno dla każdego z kanałów), wybór protokołu do sterowania kamerami oraz jego parametrów, ustawienie stref detekcji oraz masek prywatności. Teraz zarządzanie nawet rozbudowanym systemem monitoringu jest szybkie i skuteczne.

SADP Tool to oprogramowanie pozwalające odnaleźć urządzenia Hikvision w sieci lokalnej, dokonać aktywacji oraz zmienić podstawowe parametry sieciowe. Teraz prowadzenie monitoringu z niemal każdego miejsca i w dowolnym czasie jest możliwe.

Bezpłatna aplikacja dla użytkownika (Android, iOS) przygotowana przez firmę Hikvision to Hik-Connect. Została ona zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy chcą efektywnie korzystać z urządzeń zabezpieczających i zarządzać nimi za pomocą smartfona lub tabletu. Hik-Connect to usługa chmurowa, umożliwiająca dostęp do urządzeń Hikvision praktycznie z każdego miejsca globu.

Powiadomienia push dają bieżącą informację o stanie urządzeń. Podgląd na żywo to informacja dla użytkownika, co się dzieje w jego obiekcie. Aplikacja jest niezwykle intuicyjna, rejestracja urządzenia odbywa się w prosty sposób poprzez przeglądarkę internetową lub za pośrednictwem kodów QR.

Dodatkową zaletą jest to, że usługa P2P Hikvision nie wymaga od użytkownika dodatkowego przekierowywania portów, czy też stałego zewnętrznego numeru IP. Chmura kontroluje stan urządzeń poprzez unikalny numer ID, zawsze wiedząc, czy urządzenie jest online i informując użytkownika o ewentualnych problemach.