

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-ds-7716nxi-k4-16p-p-365468.html>BRAK
ZDJĘCIA

Rejestrator DS-7716NXI-K4/16P

Cena brutto	2 408,99 zł
Cena netto	1 958,53 zł
Numer katalogowy	MOHIKNVR0000404
Kod producenta	303616154
Kod EAN	6931847174972
Pozostałe parametry	Temperatura pracy: -10 °C do 55 °C Wilgotność: 10 do 90%
Uwaga	CE+WEEE
Wyjścia alarmowe	4
Wejścia alarmowe	16
Gwarancja	36 mc.
Kompresja audio	G.711
Wyjścia RCA	1
Kompresja wideo	H.265+
Liczba kanałów	16
Maks. pojemność dysków	40
Maks. liczba dysków	4
Interfejs dysku	SATA
Złącza	Audio out
Wymiary	445 x 400 x 75 mm
Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K/UHD)

Opis produktu

16-kanałowy 1.5U 16 POE K Series AcuSense 4K NVR

- Do 16 wejść kamer IP, plug & play z 16 interfejsami Power-over-Ethernet (PoE)
- Formaty wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Do 2 kanałów przy 12 MP lub 3 kanałów przy 8 MP lub 6 kanałów przy 4 MP lub 12 kanałów przy 1080p
- Do 160 Mb/s przychodzącej przepustowości
- Zastosowanie technologii Hikvision Acusense w celu zminimalizowania ręcznego wysiłku i kosztów bezpieczeństwa

Inteligentna funkcja:

- Wszystkie kanały obsługują Motion Detection 2.0
- 2-kanałowa analiza wideo do rozpoznawania ludzi i pojazdów w celu zmniejszenia liczby fałszywych alarmów
- 1-kanałowe rozpoznawanie twarzy dla strumienia wideo lub 4-kanałowe rozpoznawanie twarzy dla obrazu twarzy
- Inteligentne wyszukiwanie wybranego obszaru w wideo i inteligentne odtwarzanie w celu zwiększenia wydajności odtwarzania

Profesjonalne i Niezawodność:

-
- Kompresja H.265+ skutecznie zmniejsza przestrzeń dyskową nawet o 75%
 - Zastosowanie technologii szyfrowania strumieniowego TLS, która zapewnia bezpieczniejszą usługę transmisji strumieniowej

Wyjście wideo HD:

- Zapewnij niezależne wyjścia HDMI i VGA
- Wyjście wideo HDMI w rozdzielczości do 4K

Przechowywanie i odtwarzanie:

- Do 4 interfejsów SATA do podłączenia dysku twardego (do 10 TB pojemności na dysk twardy)
- 16-kanalowe synchroniczne odtwarzanie

Dostęp do sieci i Ethernetu:

- 16 niezależnych interfejsów sieciowych PoE
- 1 samodostosowujący się interfejs Ethernet 10/100/1000 Mbps
- Hik-Connect do łatwego zarządzania siecią