

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-ds-7716nxi-k4-16p-p-365468.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Rejestrator DS-7716NXI-K4/16P

Cena brutto	<b>2 408,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 958,53 zł</b>
Numer katalogowy	<b>MOHIKNVR0000404</b>
Kod producenta	<b>303616154</b>
Kod EAN	<b>6931847174972</b>
Pozostałe parametry	<b>Temperatura pracy: -10 °C do 55 °C Wilgotność: 10 do 90%</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Wyjścia alarmowe	<b>4</b>
Wejścia alarmowe	<b>16</b>
Gwarancja	<b>36 mc.</b>
Kompresja audio	<b>G.711</b>
Wyjścia RCA	<b>1</b>
Kompresja wideo	<b>H.265+</b>
Liczba kanałów	<b>16</b>
Maks. pojemność dysków	<b>40</b>
Maks. liczba dysków	<b>4</b>
Interfejs dysku	<b>SATA</b>
Złącza	<b>Audio out</b>
Wymiary	<b>445 x 400 x 75 mm</b>
Rozdzielczość	<b>3840 x 2160 (4K/UHD)</b>

### Opis produktu

#### 16-kanałowy 1.5U 16 POE K Series AcuSense 4K NVR

- Do 16 wejść kamer IP, plug & play z 16 interfejsami Power-over-Ethernet (PoE)
- Formaty wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Do 2 kanałów przy 12 MP lub 3 kanałów przy 8 MP lub 6 kanałów przy 4 MP lub 12 kanałów przy 1080p
- Do 160 Mb/s przychodzącej przepustowości
- Zastosowanie technologii Hikvision Acusense w celu zminimalizowania ręcznego wysiłku i kosztów bezpieczeństwa

#### Inteligentna funkcja:

- Wszystkie kanały obsługują Motion Detection 2.0
- 2-kanałowa analiza wideo do rozpoznawania ludzi i pojazdów w celu zmniejszenia liczby fałszywych alarmów
- 1-kanałowe rozpoznawanie twarzy dla strumienia wideo lub 4-kanałowe rozpoznawanie twarzy dla obrazu twarzy
- Inteligentne wyszukiwanie wybranego obszaru w wideo i inteligentne odtwarzanie w celu zwiększenia wydajności odtwarzania

#### Profesjonalne i Niezawodność:

- 
- Kompresja H.265+ skutecznie zmniejsza przestrzeń dyskową nawet o 75%
  - Zastosowanie technologii szyfrowania strumieniowego TLS, która zapewnia bezpieczniejszą usługę transmisji strumieniowej

#### **Wyjście wideo HD:**

- Zapewnij niezależne wyjścia HDMI i VGA
- Wyjście wideo HDMI w rozdzielczości do 4K

#### **Przechowywanie i odtwarzanie:**

- Do 4 interfejsów SATA do podłączenia dysku twardego (do 10 TB pojemności na dysk twardy)
- 16-kanalowe synchroniczne odtwarzanie

#### **Dostęp do sieci i Ethernetu:**

- 16 niezależnych interfejsów sieciowych PoE
- 1 samodostosowujący się interfejs Ethernet 10/100/1000 Mbps
- Hik-Connect do łatwego zarządzania siecią