

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-ip-64-kan-obsługa-kamer-do-13mp-obsługa-hdd-do-16tb-nr8-3964h8-p-364018.html>

BRAK
ZDJĘCIA

Rejestrator IP 64 kan. Obsługa kamer do 13MP Obsługa HDD do 16TB NR8-3964H8

Cena brutto	5 645,99 zł
Cena netto	4 590,24 zł
Numer katalogowy	MOGNZKAMP000028
Kod producenta	NR8-3964H8
Kod EAN	4995745512474
Tryby nagrywania	12MP(4K) nagrywanie i wyświetlanie strumieni wideo o maks. rozdzielczości do 12MP z każdego kanału
Tryby wyświetlania	HDMI/VGA Obsługa monitorów VGA oraz HDMI do rozdzielczości 4K
Gwarancja	36 mc.
Wymiary	440 × 426 × 111.5 mm
Komunikacja bezprzewodowa	Opcjonalna
Funkcje specjalne	Wbudowany sprzętowy WatchDog Aktualizacja FW po USB lub sieć TCP Obsługa analityki GenSTAR IVS ONVIF profil S/M, SDK, CGI
Maks. liczba dysków	8
Maks. pojemność dysków	16
Liczba kanałów	64
Kompresja wideo	H.265
Kompresja audio	G.711u
Uwaga	CE+WEEE
Pozostałe parametry	Wyszukiwanie alarmów Na podstawie daty/godziny, zdarzenia Wg zdarzeń: detekcja ruchu, analityka IVS Harmonogram nagrywania Tygodniowy lub dzienny Archiwizacja MP4 lub TS (metadane) USB, WWW
Waga	7.3
Złącza	1 x D-Sub
Interfejs dysku	eSATA

Opis produktu

NR8-3964H8

64-kanalowy rejestrator sieciowy z serii GenSTAR z przejrzystym menu dostępnym z poziomu większości przeglądarek (Edge, Firefox, Opera, Chrome). Umożliwia nagrywanie oraz wyświetlanie na żywo strumieni do 12MP. Wyposażony jest w 8 interfejsy SATA umożliwiające podłączenie 8 dysków o pojemności 16TB. Wbudowany serwer DHCP pozwala na automatyczne dodawanie do rejestratora kamer z serii GenSTAR. Chmura P2P umożliwia łatwy podgląd obrazu z kamer poprzez aplikację kliencką na urządzenia mobilne z systemem Android oraz IOS. Do zdalnego zarządzania i monitorowania rejestratorów służy oprogramowanie GANZ GenSTAR VMS przeznaczone na komputery klasy PC z systemem Windows. To darmowe, wielofunkcyjne i przyjazne w użytkowaniu oprogramowanie obsługuje również zdarzenia analityczne z kamer GenSTAR.

Parametry

- 64 kanałów wideo IP
- Rozdzielczość kamer do 12MP
- Monitor pomocniczy (SPOT)
- Obsługa dysków 16TB
- Maksymalna ilość dysków 8
- Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gbit/Zarządzanie z poziomu przeglądarek Edge, Firefox, Opera oraz Chrome
- Auto-dodawania kamer z serii GenSTAR
- Chmura P2P
- Obsługa zdarzeń analitycznych z kamer GenSTAR
- Mechanizm wirtualnych przycisków do zaprogramowania poleceń HTTP(GET)
- Możliwość uzbrojenia rejestratora za pomocą polecenia HTTP(GET)
- Integracja z platformą KronosNET
- Interfejs RS-232/485