

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr2104hs-4ks3-p-320078.html>

REJESTRATOR IP DAHUA NVR2104HS-4KS3



| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto | 258,99 zł |
| Cena netto | 210,56 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRABOD |
| Kod producenta | 45884 |
| Kod EAN | 6923172575531 |
| Ilość portów eSATA | 1 |
| Wideo detekcja ruchu | Tak |
| Przepustowość wejściowa | 80 Mbit/s |
| Kolor produktu | Czarny |
| Obsługiwane formaty audio | PCM,G.711 A-law,G.726,G.711 μ-law |
| Szerokość opakowania | 334 mm |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p,720p,960p |
| Waga wraz z opakowaniem | 1,39 kg |
| Maksymalna pojemność przechowywania | 20 TB |
| Głębokość produktu | 232,5 mm |
| Obsługiwane przeglądarki | Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox |
| Wysokość produktu | 47,6 mm |
| Złącza audio RCA | 1 |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Pobór mocy | 10 W |
| Interfejs HDD | SATA |
| Prąd wyjściowy | 1,5 A |
| Zainstalowany system operacyjny | Wbudowany LINUX |
| Maksymalna rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Napięcie operacyjne | 12 V |
| Ostrzeżenia | Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury.,Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.,Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji |

| | elektroniki. |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android,iOS |
| Wejścia kanałów wideo | 4 kan. |
| Przepustowość wyjściowa | 60 Mbit/s |
| Format kompresji zdjęć | MJPEG |
| Głębokość opakowania | 89 mm |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.265,H.265+,H.264+,H.264 |
| Waga produktu | 850 g |
| Pojemność stelaża | 1U |
| Wysokość opakowania | 314 mm |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Szerokość produktu | 260 mm |
| Wyjścia VGA (D-Sub) | 1 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 - 55 °C |
| Wyjścia audio RCA | 1 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 93% |
| Certyfikaty | CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s,100 Mbit/s |
| Wi-Fi | Nie |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Obsługiwane rozdzielczości | HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M