

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr2104hs-p-4ks3-lite-1u-czarny-p-330149.html>

## Rejestrator IP Dahua NVR2104HS-P-4KS3 Lite 1U Czarny



Cena brutto	<b>456,99 zł</b>
Cena netto	<b>371,54 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRADX</b>
Kod producenta	<b>45885</b>
Kod EAN	<b>6923172573537</b>
Głębokość produktu	<b>232,5 mm</b>
Wysokość opakowania	<b>311 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>1,85 kg</b>
Waga produktu	<b>850 g</b>
Szerokość opakowania	<b>374 mm</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury.,Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.,Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.</b>
Głębokość opakowania	<b>119 mm</b>
Ilość portów eSATA	<b>1</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Przepustowość wyjściowa	<b>60 Mbit/s</b>
Obsługiwane rozdzielczości	<b>HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Przepustowość wejściowa	<b>80 Mbit/s</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>3840 x 2160 px</b>
Wejścia kanałów wideo	<b>4 kan.</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Prąd wyjściowy	<b>1,22 A</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>Android,iOS</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>2</b>

Wyjścia audio RCA	<b>1</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3af, IEEE 802.3at</b>
Pobór mocy	<b>36 W</b>
Złącza audio RCA	<b>1</b>
Maksymalna pojemność przechowywania	<b>20 TB</b>
Certyfikaty	<b>CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014</b>
Wyjścia VGA (D-Sub)	<b>1</b>
Pojemność stelaża	<b>1U</b>
Obsługiwane przeglądarki	<b>Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox</b>
Tryby nagrywania wideo	<b>720p, 960p, 1080p</b>
Pobór mocy (max)	<b>25,5 W</b>
Obsługiwane formaty plików wideo	<b>H.264+, H.265, H.265+, H.264</b>
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	<b>4</b>
Obsługiwane formaty audio	<b>G.711 μ-law, G.711 A-law, G.726, PCM</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>
Format kompresji zdjęć	<b>MJPEG</b>
Napięcie operacyjne	<b>53 V</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Zainstalowany system operacyjny	<b>Wbudowany LINUX</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10 Mbit/s, 100 Mbit/s</b>
Interfejs HDD	<b>SATA</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 93%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-10 - 55 °C</b>
Wysokość produktu	<b>47,6 mm</b>
Szerokość produktu	<b>260 mm</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M