

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr2108hs-8p-4ks3-p-332231.html>

REJESTRATOR IP DAHUA NVR2108HS-8P-4KS3



Cena brutto	527,99 zł
Cena netto	429,26 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCBX3
Kod producenta	45890
Kod EAN	6923172573568
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Wysokość produktu	47,6 mm
Szerokość produktu	260 mm
Głębokość produktu	232,5 mm
Wysokość opakowania	311 mm
Waga wraz z opakowaniem	2,05 kg
Waga produktu	890 g
Szerokość opakowania	374 mm
Głębokość opakowania	119 mm
Kolor produktu	Czarny
Obsługiwane rozdzielczości	12 MP;8 MP;6 MP;5 MP;4 MP;3 MP;1080p;720p;960p;D1;CIF;QCI F
Obsługa PoE	Tak
Ostrzeżenia	Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury.,Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.,Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Ilość portów eSATA	1
Wi-Fi	Nie
Prąd wyjściowy	1,22 A
Przepustowość wyjściowa	72 Mbit/s
Liczba portów USB 2.0	2
Przepustowość wejściowa	144 Mbit/s

Ilość portów wewnętrznych SATA	1
Pobór mocy	10 W
Wejścia kanałów wideo	8 kan.
Maksymalna pojemność przechowywania	20 TB
Certyfikaty	CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014
Wideo detekcja ruchu	Tak
Pojemność stelaża	1U
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Wyjścia audio RCA	1
Tryby nagrywania wideo	1080p,960p,720p
Złącza audio RCA	1
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265,H.265+,H.264,H.264+
Wyjścia VGA (D-Sub)	1
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law,G.726,G.711 μ-law,PCM
Obsługiwane przeglądarki	Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox
Format kompresji zdjęć	MJPEG
Pobór mocy (max)	25,5 W
Napięcie operacyjne	53 V
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	8
Procesor wbudowany	Tak
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	72 W
Zainstalowany system operacyjny	Wbudowany LINUX
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at,IEEE 802.3af
Interfejs HDD	SATA
Ilość portów HDMI	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres wilgotności względnej	10 - 93%

Opis produktu

- Gwarancja: F024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
