Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:50

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr4104-ei-p-303718.html

# REJESTRATOR IP DAHUA NVR4104-EI



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **538,99 zł** |
| Cena netto | **438,20 zł** |
| Numer katalogowy | **CIPDAUREJ0237** |
| Kod producenta | **NVR4104-EI** |
| Kod EAN | **6923172584151** |
| Wysokość produktu | **96 mm** |
| Szerokość produktu | **364 mm** |
| Głębokość produktu | **261 mm** |
| Waga wraz z opakowaniem | **1,07 kg** |
| Waga produktu | **450 g** |
| Kolor produktu | **Biały** |
| Obsługiwane rozdzielczości | **4608x3472, 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720** |
| Obsługa PoE | **Nie** |
| Tryb odtwarzania | **Odtwarzanie natychmiastowe, odtwarzanie ogólne, odtwarzanie zdarzeń, inteligentne odtwarzanie** |
| Maksymalna rozdzielczość | **4608 x 3472 px** |
| Rodzaj zasilania | **DC** |
| Liczba portów USB 2.0 | **2** |
| Pobór mocy | **10 W** |
| Tryb nagrywania | **Detekcja ruchu, ręczne nagrywanie, inteligentne nagrywanie, alarm** |
| Certyfikaty | **CE EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 610 00-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014CE-LVD: EN 62368-1:2014EN 55032:2015, Class A, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55024:2010+** |
| Wejścia kanałów wideo | **4 kan.** |
| Kodeki audio | **G.711a, G.711Mu, G.726, PCM** |
| Funkcja kopii zapasowej | **Tak** |
| Funkcja liczenia osób | **Nie** |

| | |
|---|---|
| Wideo detekcja ruchu | **Tak** |
| Wyjścia audio RCA | **1** |
| Wejście RCA | **1** |
| Wyjścia VGA (D-Sub) | **1** |
| Suma megapikseli | **16 MP** |
| Maksymalna pojemność przchowywania | **16 TB** |
| Obsługiwane formaty plików wideo | **H.264,H.264+,H.265,H.265+** |
| Prąd | **2 A** |
| Wyjście prądu stałego (w woltach) | **12** |
| Ilość gniazd SATA | **1** |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | **10,100 Mbit/s** |
| Interfejs HDD | **SATA** |
| Ilość portów HDMI | **1** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **10 - 93%** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **-10 - 55 °C** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M