

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr4104hs-p-4ks3-p-325411.html>

REJESTRATOR IP DAHUA NVR4104HS-P-4KS3



Cena brutto	563,99 zł
Cena netto	458,53 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAZDJ
Kod producenta	46179
Kod EAN	6923172573803
Kolor produktu	Czarny
Obsługiwane rozdzielczości	1 HDMI, 1 VGA Simultaneous: HDMI: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 VGA: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 Heterogeneous: HDMI: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 VGA: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720
Ostrzeżenia	Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.,Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.,Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury.
Ilość portów eSATA	1
Obsługa PoE	Tak
Przepustowość wyjściowa	60 Mbit/s
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Przepustowość wejściowa	80 Mbit/s
Wi-Fi	Nie
Wejścia kanałów wideo	4 kan.
Prąd wyjściowy	2 A
Liczba portów USB 2.0	2
Wideo detekcja ruchu	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Pobór mocy	10 W
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Maksymalna pojemność przechowywania	20 TB

Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3- 2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014
Wyjścia audio RCA	1
Pojemność stelaża	1U
Multi-screen	Tak
Funkcja wykrywania twarzy	Tak
Złącza audio RCA	1
Tryby nagrywania wideo	1080p,960p,720p
Wyjścia VGA (D-Sub)	1
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265,H.264+,H.264,H.265+
Obsługiwane przeglądarki	Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox
Obsługiwane formaty audio	G.726,PCM,G.711 μ-law,G.711 A-law
Format kompresji zdjęć	MJPEG
Napięcie operacyjne	12 V
Procesor wbudowany	Tak
Zainstalowany system operacyjny	Wbudowany LINUX
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,10 Mbit/s
Ilość portów HDMI	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres wilgotności względnej	10 - 93%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Wysokość produktu	47,6 mm
Szerokość produktu	260 mm
Głębokość produktu	232,5 mm
Wysokość opakowania	314 mm
Waga wraz z opakowaniem	1,38 kg
Waga produktu	810 g
Szerokość opakowania	334 mm
Głębokość opakowania	89 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F024M