

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr4104hs-p-4ks3-p-325411.html>

## REJESTRATOR IP DAHUA NVR4104HS-P-4KS3



Cena brutto	<b>563,99 zł</b>
Cena netto	<b>458,53 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAZJ</b>
Kod producenta	<b>46179</b>
Kod EAN	<b>6923172573803</b>
Wysokość produktu	<b>47,6 mm</b>
Przepustowość wejściowa	<b>80 Mbit/s</b>
Wejścia kanałów wideo	<b>4 kan.</b>
Szerokość produktu	<b>260 mm</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>232,5 mm</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>Android,iOS</b>
Wysokość opakowania	<b>314 mm</b>
Wyjścia audio RCA	<b>1</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>1,38 kg</b>
Multi-screen	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>810 g</b>
Złącza audio RCA	<b>1</b>
Szerokość opakowania	<b>334 mm</b>
Wyjścia VGA (D-Sub)	<b>1</b>
Głębokość opakowania	<b>89 mm</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Obsługiwane przeglądarki	<b>Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox</b>
Obsługiwane rozdzielczości	<b>1 HDMI, 1 VGA Simultaneous: HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 Heterogeneous: HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>3840 x 2160 px</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>

Prąd wyjściowy	<b>2 A</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>2</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>
Pobór mocy	<b>10 W</b>
Certyfikaty	<b>CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3- 2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014</b>
Maksymalna pojemność przechowywania	<b>20 TB</b>
Pojemność stelaża	<b>1U</b>
Funkcja wykrywania twarzy	<b>Tak</b>
Tryby nagrywania wideo	<b>1080p,720p,960p</b>
Obsługiwane formaty plików wideo	<b>H.265,H.265+,H.264,H.264+</b>
Obsługiwane formaty audio	<b>PCM,G.711 μ-law,G.726,G.711 A-law</b>
Format kompresji zdjęć	<b>MJPEG</b>
Napięcie operacyjne	<b>12 V</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Zainstalowany system operacyjny	<b>Wbudowany LINUX</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s,10 Mbit/s</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 93%</b>
Ostrzeżenia	<b>Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.,Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury.,Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Ilość portów eSATA	<b>1</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-10 - 55 °C</b>
Przepustowość wyjściowa	<b>60 Mbit/s</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.

---