Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr4108hs-4ks3-p-323147.html

REJESTRATOR IP DAHUA NVR4108HS-4KS3



Cena brutto	**523,99 zł**
Cena netto	**426,01 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAYUO**
Kod producenta	**46180**
Kod EAN	**6923172570680**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Ostrzeżenia	**Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.,Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.,Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury.**
Maksymalna liczba klatek na sekundę	**30 fps**
Certyfikaty	**CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 610 00-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014**
Liczy ludzi	**Tak**
Funkcja wykrywania twarzy	**Tak**
Kodeki audio	**G.711a; G.711u; PCM; G726**
Tryby nagrywania wideo	**2160p,1080p,720p**
Przepustowość wyjściowa	**60 Mbit/s**
Obsługiwane formaty plików wideo	**MJPG,H.265,H.265+,H.264**
Przepustowość wejściowa	**80 Mbit/s**
Wykrywanie zanik obrazu wideo	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**G.711 A-law,G.711 μ-law,PCM,G.726**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wyjście audio	**1-channel RCA**
Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania	**8 kan.**
Liczba obsługiwanych HDD	**1**

Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Wbudowany wyświetlacz	**Nie**
Wyjścia audio RCA	**1**
Napięcie operacyjne	**12DC**
Zdjęcie	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Sterowniki wideo	**Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264**
Zainstalowany system operacyjny	**Wbudowany LINUX**
Multi-screen	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Złącza audio RCA	**1**
Interfejs HDD	**SATA**
Wyjścia VGA (D-Sub)	**1**
Ilość portów HDMI	**1**
Obsługiwane przeglądarki	**Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 93%**
Maksymalna pojemność przchowywania	**20 TB**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Pojemność stelaża	**1U**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 55 °C**
Wysokość produktu	**47,6 mm**
Szerokość produktu	**260 mm**
Głębokość produktu	**232,5 mm**
Wysokość opakowania	**314 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**1,38 kg**
Waga produktu	**810 g**
Szerokość opakowania	**334 mm**
Głębokość opakowania	**89 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Obsługiwane rozdzielczości	**3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720**
Obsługa PoE	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Prąd wyjściowy	**2 A**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M