

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr4108hs-4ks3-p-323147.html>

REJESTRATOR IP DAHUA NVR4108HS-4KS3



Cena brutto	462,99 zł
Cena netto	376,41 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAUO
Kod producenta	46180
Kod EAN	6923172570680
Funkcja wykrywania twarzy	Tak
Kodeki audio	G.711a; G.711u; PCM; G726
Tryby nagrywania wideo	720p,1080p,2160p
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264,H.265,H.265+,MJPG
Obsługiwane formaty audio	G.711 μ-law,G.711 A-law,PCM,G.726
Wyjście audio	1-channel RCA
Liczba obsługiwanych HDD	1
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Napięcie operacyjne	12DC
Procesor wbudowany	Tak
Zainstalowany system operacyjny	Wbudowany LINUX
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s
Interfejs HDD	SATA
Ostrzeżenia	Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.,Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury.,Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.
Ilość portów HDMI	1
Liczy ludzi	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przepustowość wyjściowa	60 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 93%
Przepustowość wejściowa	80 Mbit/s

Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Wykrywanie zanik obrazu wideo	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wysokość produktu	47,6 mm
Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania	8 kan.
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Szerokość produktu	260 mm
Wyjścia audio RCA	1
Głębokość produktu	232,5 mm
Zdjęcie	Tak
Wysokość opakowania	314 mm
Sterowniki wideo	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264
Waga wraz z opakowaniem	1,38 kg
Multi-screen	Tak
Waga produktu	810 g
Złącza audio RCA	1
Szerokość opakowania	334 mm
Głębokość opakowania	89 mm
Wyjścia VGA (D-Sub)	1
Kolor produktu	Czarny
Obsługiwane przeglądarki	Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox
Obsługiwane rozdzielczości	3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Obsługa PoE	Tak
Maksymalna pojemność przechowywania	20 TB
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Pojemność stelaża	1U
Prąd wyjściowy	2 A
Liczba portów USB 2.0	2
Maksymalna liczba klatek na sekundę	30 fps
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014

Opis produktu

- Gwarancja: G024M