

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr4216-16p-ei-p-345436.html>

REJESTRATOR IP DAHUA NVR4216-16P-EI



Cena brutto	1 771,99 zł
Cena netto	1 440,64 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGOH
Kod producenta	38443
Kod EAN	6923172585790
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kanały wyjścia alarmu	2
Funkcja kopii zapasowej	Tak
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	130 W
Wykrywanie zanik obrazu wideo	Tak
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	25,5 W
Tryb nagrywania	Ręczny, Harmonogram, Zatrzymać
Wyjścia VGA (D-Sub)	1
Ostrzeżenia	Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury.,Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.,Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.
Maksymalny czas nagrywania	120 min
Wyjście HDMI	Tak
Kompatybilność z marką	Dowolna marka
Wyjścia audio RCA	1
Zakres wilgotności względnej	10 - 93%
Liczba użytkowników	128 użyt.
Ilość portów HDMI	1
Liczba portów USB 2.0	1
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Obsługa PoE	Tak
Procesor wbudowany	Tak

Obsługiwane rozdzielczości	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Głębokość opakowania	425 mm
Liczba obsługiwanych HDD	2
Waga produktu	2,6 kg
Pojemność stelaża	1U
Wysokość opakowania	147 mm
Ilość portów wewnętrznych SATA	2
Szerokość produktu	375 mm
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Rozmowa dwukierunkowa	Tak
Kanały wejścia alarmu	4
Wejścia kanałów wideo	16 kan.
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	16
Kontrolowanie odtwarzania	Tak
Złącze RS232	Tak
Liczba stref detekcji ruchu	396
Złącza audio RCA	1
PTZ	Tak
Zdjęcie	Tak
Dzielenie ekranu	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Pobór mocy	30 W
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Zainstalowany system operacyjny	Wbudowany LINUX
Prędkość transmisji danych	8192 Kbit/s
Częstotliwość wejściowa AC	47/63 Hz
Kolor produktu	Czarny
OSD	Tak
Szerokość opakowania	451 mm
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264,M-JPEG

Waga wraz z opakowaniem	3,8 kg
Maksymalna pojemność przechowywania	16 TB
Głębokość produktu	329,3 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Wysokość produktu	53 mm
Możliwości montowania w stelażu	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M