

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr4216-16p-ei-p-345436.html>

REJESTRATOR IP DAHUA NVR4216-16P-EI



Cena brutto	1 585,99 zł
Cena netto	1 289,42 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGOH
Kod producenta	38443
Kod EAN	6923172585790
Szerokość opakowania	451 mm
Dzielenie ekranu	Tak
Głębokość opakowania	425 mm
Kompatybilność z marką	Dowolna marka
Kolor produktu	Czarny
Zdjęcie	Tak
Obsługiwane rozdzielczości	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Wyjście HDMI	Tak
Prędkość transmisji danych	8192 Kbit/s
PTZ	Tak
Obsługa PoE	Tak
Maksymalny czas nagrywania	120 min
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Złącza audio RCA	1
Liczba portów USB 2.0	1
Wyjścia VGA (D-Sub)	1
Złącze RS232	Tak
Liczba użytkowników	128 użyt.
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	25,5 W
Ilość portów wewnętrznych SATA	2
Pobór mocy	30 W
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	16
Maksymalna pojemność przechowywania	16 TB
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	130 W
Pojemność stelaża	1U

Możliwości montowania w stelażu	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	M-JPEG,H.264
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP
Liczba obsługiwanych HDD	2
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
OSD	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	47/63 Hz
Procesor wbudowany	Tak
Zainstalowany system operacyjny	Wbudowany LINUX
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s
Ostrzeżenia	Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.,Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury.,Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Liczba stref detekcji ruchu	396
Ilość portów HDMI	1
Tryb nagrywania	Ręczny, Harmonogram, Zatrzymać
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kontrolowanie odtwarzania	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 93%
Wykrywanie zanik obrazu wideo	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Wejścia kanałów wideo	16 kan.
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Funkcja kopii zapasowej	Tak
Wysokość produktu	53 mm
Kanały wejścia alarmu	4
Kanały wyjścia alarmu	2
Szerokość produktu	375 mm
Rozmowa dwukierunkowa	Tak
Głębokość produktu	329,3 mm
Wideo detekcja ruchu	Tak

Wysokość opakowania	147 mm
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Waga wraz z opakowaniem	3,8 kg
Waga produktu	2,6 kg
Wyjścia audio RCA	1

Opis produktu

- Gwarancja: F024M