

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr4216-16p-ei-p-345436.html>

## REJESTRATOR IP DAHUA NVR4216-16P-EI



Cena brutto	<b>1 771,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 440,64 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFGOH</b>
Kod producenta	<b>38443</b>
Kod EAN	<b>6923172585790</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Kanały wyjścia alarmu	<b>2</b>
Funkcja kopii zapasowej	<b>Tak</b>
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	<b>130 W</b>
Wykrywanie zanik obrazu wideo	<b>Tak</b>
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	<b>25,5 W</b>
Tryb nagrywania	<b>Ręczny, Harmonogram, Zatrzymać</b>
Wyjścia VGA (D-Sub)	<b>1</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury.,Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.,Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.</b>
Maksymalny czas nagrywania	<b>120 min</b>
Wyjście HDMI	<b>Tak</b>
Kompatybilność z marką	<b>Dowolna marka</b>
Wyjścia audio RCA	<b>1</b>
Maksymalna pojemność przechowywania	<b>16 TB</b>
Głębokość produktu	<b>329,3 mm</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3af,IEEE 802.3at</b>
Wysokość produktu	<b>53 mm</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Pobór mocy	<b>30 W</b>

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>1</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>
Zainstalowany system operacyjny	<b>Wbudowany LINUX</b>
Prędkość transmisji danych	<b>8192 Kbit/s</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>47/63 Hz</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
OSD	<b>Tak</b>
Szerokość opakowania	<b>451 mm</b>
Obsługiwane formaty plików wideo	<b>H.264,M-JPEG</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>3,8 kg</b>
Rozmowa dwukierunkowa	<b>Tak</b>
Kanały wejścia alarmu	<b>4</b>
Wejścia kanałów wideo	<b>16 kan.</b>
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	<b>16</b>
Kontrolowanie odtwarzania	<b>Tak</b>
Złącze RS232	<b>Tak</b>
Liczba stref detekcji ruchu	<b>396</b>
Złącza audio RCA	<b>1</b>
PTZ	<b>Tak</b>
Zdjęcie	<b>Tak</b>
Dzielenie ekranu	<b>Tak</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>Android,iOS</b>
Wysokość opakowania	<b>147 mm</b>
Ilość portów wewnętrznych SATA	<b>2</b>
Szerokość produktu	<b>375 mm</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-10 - 55 °C</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 93%</b>
Liczba użytkowników	<b>128 użyt.</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>1</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>

---

Obsługiwane rozdzielczości	<b>1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Głębokość opakowania	<b>425 mm</b>
Liczba obsługiwanych HDD	<b>2</b>
Waga produktu	<b>2,6 kg</b>
Pojemność stelaża	<b>1U</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M