Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:33

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr5216-16p-4ks2e-p-296116.html

Rejestrator IP DAHUA NVR5216-16P-4KS2E



Cena brutto	**2 065,99 zł**
Cena netto	**1 679,67 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUREJ0161**
Kod producenta	**NVR5216-16P-4KS2E**
Kod EAN	**6939554939037**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Wyjścia/wejścia dźwięku	**RCA**
Procesor wbudowany	**Tak**
Wyjścia audio RCA	**1**
Interfejsy	**RS232, RS-485, USB 2.0, USB 3.0**
Zintegrowany czytnik kart	**Nie**
Zdjęcie	**Tak**
Standard łączności	**LAN 10/100/1000 Mbps**
Zainstalowany system operacyjny	**Wbudowany LINUX**
Wyjście HDMI	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Liczba portów RJ-45	**1 x RJ-45**
Interfejs HDD	**SATA III**
Video detektor ruchu	**Tak**
Kod producenta	**NVR5216-16P-4KS2E**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**1**
PTZ	**Tak**
Dodatkowe informacje	**Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas pracy 90 %, Temperatura pracy -10 °C, Temperatura pracy 55 °C, Wbudowany switch PoE**
Ilość portów HDMI	**1**
Multi-screen	**Tak**
Kompresja wideo	**H.264, H.265, MJPEG, MPEG4**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**

PTZ (obrót/pochylenie/zbliżenie)	**Tak**
System operacyjny	**Linux**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**Android,iOS**
Maksymalny czas nagrywania	**120 min**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 90%**
Złącza audio RCA	**1**
Liczba użytkowników	**128 użyt.**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 70 °C**
Wyjścia VGA (D-Sub)	**1**
Napięcie	**230 V**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 55 °C**
Złącze RS232	**Tak**
Pobór mocy	**15,2 W**
Wysokość produktu	**53 mm**
Port RS-232	**1**
Szerokość produktu	**375 mm**
Wbudowany dysk optyczny	**Nie**
Certyfikaty	**CE, FCC, UL, EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1, Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014, UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1,Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec**
Głębokość produktu	**326,5 mm**
Obsługiwane produkty	**Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec,CE, FCC, UL, EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1, Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014, UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1**
Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi, Rejestrator**
Diody LED	**Tak**
Pobór mocy (max)	**15,2 W**
Liczba wentylatorów	**1 wentylator**
Waga wraz z opakowaniem	**4 kg**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**25,5 W**
Szerokość	**375 mm**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**8**

Zarządzanie alarmami i zdarzeniami	**Wykrywanie ruchu, Wykrywanie utraty ostrości**
Wysokość	**53 mm**
Waga produktu	**2,7 kg**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**130 W**
Typ rejestratora	**IP**
Głębokość	**327.5 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Tryb odtwarzania	**Wybór kopii zapasowej, Digital zoom, Pełny ekran, Next camera, Pauza, Play, Previous camera**
Obsługiwane rozdzielczości	**HDMI: 3840 × 2160 , 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**100BASE-TX,1000BASE-T,10BASE-T**
Sposób archiwizacji	**Sieć, USB**
Prędkość transmisji danych	**20000 Kbit/s**
Obsługiwane standardy rozdzielczości zapisu CCTV	**12 Mp**
Kompatybilność marki	**Uniwersalne**
Obsługa PoE	**Nie**
Przepustowość danych	**320 Mbit/s**
Obsługa dysku twardego	**2 x SATA**
Maksymalna liczba klatek na sekundę	**30 fps**
Zarządzanie rejestratorem	**PC, Przeglądarka WWW, Urządzenie mobilne**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE,DDNS, FTP**
Maksymalna ilość obsługiwanych kamer	**16**
Funkcja wykrywania twarzy	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3at**
Korekcja SATA	**3.0**
Obsługiwane protokoły	**Alarmserwer, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IP Filter, IPv4/IPv6, NTP, ONVIF, P2P, PPPOE, RTSP, SMTP, SNMP, UDP, UPNP**
Tryby nagrywania wideo	**1080p**
Ilość portów wewnętrznych SATA	**2**

Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264,H.264+,H.265,M-JPEG,H.265+**
Funkcja kopii zapasowej	**Tak**
Maksymalna pojemność przchowywania	**20 TB**
Liczy ludzi	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Maks. Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Porty RS-485	**1**
Pojemność stelaża	**1U**
Liczba stref detekcji ruchu	**396**
Tryb zapisu	**Alarmowy, Detekcja ruchu, Harmonogram, Manualny**
Liczba obsługiwanych HDD	**2**
Kanały wejścia alarmu	**4**
Tryb nagrywania	**Event**
Maksymalne zużycie mocy	**15,2 W**
Kanały wyjścia alarmu	**2**
Kontrolowanie odtwarzania	**Tak**
Kompatybilna z	**Kamery IP**
OSD	**Tak**
Rozmowa dwukierunkowa	**Tak**
Wykrywanie zanik obrazu wideo	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Sieciowe**
Napięcie wejściowe AC	**100/240 V**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wejścia kanałów wideo	**16 kan.**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania	**2 kan.**
Wyjścia/wejścia obrazu	**D-Sub / VGA, HDMI**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M