Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:03

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7608ni-k2-8p-p-295947.html

Rejestrator IP Hikvision DS-7608NI-K2/8P



Cena brutto	**1 159,99 zł**
Cena netto	**943,08 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKREJ0036**
Kod producenta	**DS-7608NI-K2/8P**
Kod EAN	**6954273635206**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3at**
Szerokość	**385 mm**
Maksymalna pojemność przchowywania	**6 TB**
Waga produktu	**3 kg**
Wysokość	**52 mm**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.265,H.264,H.264+,MPEG4**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 × 1024,1920 × 1080,1024 × 768**
Głębokość	**315 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości	**3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768**
Maks. Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Liczba obsługiwanych HDD	**2**
Obsługa PoE	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**180 W**
Zarządzanie rejestratorem	**PC, Przeglądarka WWW, Urządzenie mobilne**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Zarządzanie alarmami i zdarzeniami	**Błąd dysku twardego, Konflikt adresów IP, Nieautoryzowane logowanie, Sabotaż, Utrata połączenia, Wykrywanie ruchu**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Typ rejestratora	**Pentabrydowy**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Tryb odtwarzania	**Przyspieszone tempo, Wybrana kamera, Wybranych zdarzeń,**

	Zwolnione tempo
Interfejs HDD	**SATA**
Sposób archiwizacji	**SATA, Sieć, USB**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**1**
Obsługiwane standardy rozdzielczości zapisu CCTV	**1080P, 2CIF, 3 Mp, 4 Mp, 4CIF, 5 Mp, 6 Mp, 720P, 8 Mp, CIF, DCIF, QCIF, UXGA, VGA**
Ilość portów HDMI	**1**
Obsługa dysku twardego	**2 x SATA**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**9**
Maksymalna ilość obsługiwanych kamer	**8**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Obsługiwane protokoły	**DDNS, DHCP, DNS, HTTPS, NFS, NTP, P2P, SMTP, TCP/IP, UPNP**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 55 °C**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Wysokość produktu	**52 mm**
Tryb zapisu	**Alarmowy, Ciągły, Detekcja ruchu, Manualny**
Szerokość produktu	**385 mm**
Kompatybilna z	**Kamery IP**
Głębokość produktu	**315 mm**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Wyjścia/wejścia obrazu	**D-Sub / VGA, HDMI**
Wyjścia/wejścia dźwięku	**RCA**
Wejścia kanałów wideo	**8 kan.**
Interfejsy	**RJ-45 (Ethernet LAN), USB 2.0, USB 3.0**
Kanały wejścia alarmu	**4**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Standard łączności	**LAN 10/100/1000 Mbps**
Wyjścia audio RCA	**1**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Wyjście HDMI	**Tak**
Liczba portów RJ-45	**9 x RJ-45**
Złącza audio RCA	**1**
Kod producenta	**DS-7608NI-K2/8P**
Wyjścia VGA (D-Sub)	**1**
Dodatkowe informacje	**Wbudowany switch PoE**

Pobór mocy (max)	**180 W**
Kompresja wideo	**H.264, H.264+, H.265, MPEG4**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**8**
System operacyjny	**Linux**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**120 W**
Napięcie	**Brak danych**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Pobór mocy	**15 W**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS**
Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi, Rejestrator**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M