

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7608nxi-k1d-alarm4-1-p-344396.html>

## Rejestrator IP HIKVISION DS-7608NXI-K1(D)/Alarm4+1



Cena brutto	<b>729,99 zł</b>
Cena netto	<b>593,49 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGPMU</b>
Kod producenta	<b>52607</b>
Kod EAN	<b>6942160489889</b>
Maksymalna liczba klatek na sekundę	<b>30 fps</b>
Funkcja wykrywania twarzy	<b>Tak</b>
Obsługiwane formaty plików wideo	<b>H.265,H.265+,H.264,H.264+</b>
Obsługiwane formaty audio	<b>G.726,G.711 A-law,AAC,G.711 μ-law,G.722</b>
Liczba obsługiwanych HDD	<b>1</b>
Napięcie operacyjne	<b>12 V</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s</b>
Interfejs HDD	<b>SATA</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-10 - 55 °C</b>
Wysokość produktu	<b>48 mm</b>
Szerokość produktu	<b>320 mm</b>
Głębokość produktu	<b>240 mm</b>
Waga produktu	<b>1 kg</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>3840 x 2160 px</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Prąd wyjściowy	<b>1,5 A</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury.,Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.,Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.</b>

Liczba portów USB 2.0	<b>2</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CB, RoHS, CE, UKCA, KC, WEEE, RCM, REACH, BIS</b>
Pojemność HDD	<b>0 GB</b>
Przepustowość wyjściowa	<b>80 Mbit/s</b>
Liczba użytkowników	<b>128 użyt.</b>
Wyjścia audio RCA	<b>1</b>
Przepustowość wejściowa	<b>80 Mbit/s</b>
System dźwięku	<b>2-drożny</b>
Wyjście HDMI	<b>Tak</b>
Wejścia kanałów wideo	<b>8 kan.</b>
Pobór mocy	<b>10 W</b>
Złącza audio RCA	<b>1</b>
Kanały wejścia alarmu	<b>4</b>
Wyjścia VGA (D-Sub)	<b>1</b>
Kanały wyjścia alarmu	<b>1</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS</b>
Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania	<b>8 kan.</b>
Obsługa języków	<b>Wiele</b>
Maksymalna pojemność przechowywania	<b>16 TB</b>
Pojemność stelaża	<b>1U</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M