Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:35

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7716nxi-i4-16p-s-c-p-295968.html

REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7716NXI-I4/16P/S (C)



Cena brutto	**3 243,99 zł**
Cena netto	**2 637,39 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKREJ0105**
Kod producenta	**DS-7716NXI-I4/16P/S (C)**
Kod EAN	**6941264082941**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**17**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 55 °C**
Wyjście BNC wideo	**Tak**
Wysokość produktu	**75 mm**
Ilość portów eSATA	**1**
Szerokość produktu	**445 mm**
Przepustowość wyjściowa	**256 Mbit/s**
Głębokość produktu	**400 mm**
Przepustowość wejściowa	**160 Mbit/s**
Waga produktu	**7 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Wejścia kanałów wideo	**16 kan.**
Obsługiwane rozdzielczości	**3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768**
Porty RS-485	**1**
Obsługa PoE	**Tak**
Kanały wejścia alarmu	**16**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Kanały wyjścia alarmu	**4**
Wi-Fi	**Nie**
Wyjścia audio RCA	**1**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Sterowniki wideo	**H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4**
Złącza audio RCA	**1**
System dźwięku	**2-drożny**

Wyjścia VGA (D-Sub)	**1**
Certyfikaty	**FCC 15 B, ANSI C63.4-2014 CE EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4**
Złącze RS232	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Moc	**360 W**
Pobór mocy (max)	**30 W**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS**
Kodeki audio	**G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**16**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3at**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**200 W**
eSATA	**Tak**
Maksymalna pojemność przchowywania	**40 TB**
Pojemność stelaża	**1.5U**
System formatu sygnału analogowego	**PAL,NTSC**
Funkcja wykrywania twarzy	**Tak**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Maksymalne zużycie mocy	**30 W**
Napięcie wejściowe AC	**100-240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50-60 Hz**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Interfejs HDD	**SATA II,SATA III,SATA**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**1**
Ilość portów HDMI	**2**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M