

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7716nxi-k4-16pd-p-344321.html>

Rejestrator IP Hikvision DS-7716NXI-K4/16P(D)

Cena brutto	2 539,99 zł
Cena netto	2 065,03 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPHR
Kod producenta	52615
Kod EAN	6942160488370
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Wysokość produktu	75 mm
Szerokość produktu	445 mm
Ostrzeżenia	Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę. Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury. Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.
Certyfikaty zgodności	RoHS, CE, UL, KC, REACH, WEEE, RCM, BIS, Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA, CB
Głębokość produktu	400 mm
Przepustowość wyjściowa	160 Mbit/s
Waga produktu	5 kg
Przepustowość wejściowa	160 Mbit/s
Kolor produktu	Czarny
Wejścia kanałów wideo	16 kan.
Obsługa PoE	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Porty RS-485	1
Wi-Fi	Nie
Wideo detekcja ruchu	Tak
Liczba portów USB 2.0	2
Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania	16 kan.
Pojemność HDD	0 GB

Wyjścia audio RCA	1
Liczba użytkowników	128 użyt.
Wyjście HDMI	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Tak
System dźwięku	2-drożny
Złącza audio RCA	1
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
Pobór mocy	20 W
Wyjścia VGA (D-Sub)	1
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Złącze RS232	Tak
Obsługa języków	Wielo
Port RS-232	1
Maksymalna pojemność przechowywania	64 TB
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	16
Pojemność stelaża	1.5U
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	200 W
Maksymalna liczba klatek na sekundę	30 fps
Funkcja wykrywania twarzy	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264, H.265, H.265+, H.264+
Obsługiwane formaty audio	G.726, G.711 A-law, G.711 μ-law, G.722
Liczba obsługiwanych HDD	4
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wbudowany wyłącznik	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
Interfejs HDD	SATA
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Ilość portów HDMI	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1

Opis produktu

- Gwarancja: G024M