Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7732ni-i4-24p-p-295970.html

REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7732NI-I4/24P



Cena brutto	**3 932,99 zł**
Cena netto	**3 197,55 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKREJ0107**
Kod producenta	**DS-7732NI-I4/24P**
Kod EAN	**6954273670368**
Ilość portów HDMI	**2**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 55 °C**
Wysokość produktu	**75 mm**
Szerokość produktu	**445 mm**
Głębokość produktu	**400 mm**
Waga produktu	**5 kg**
Kolor produktu	**Srebrny,Czarny**
Obsługiwane rozdzielczości	**3840 x 2160, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 704 x 576, 704 x 480**
Wyjście BNC wideo	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Ilość portów eSATA	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Przepustowość wyjściowa	**256 Mbit/s**
Wi-Fi	**Nie**
Przepustowość wejściowa	**320 Mbit/s**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Wejścia kanałów wideo	**32 kan.**
Liczba użytkowników	**128 użyt.**
Porty RS-485	**1**
Całkowita pojemność zainstalowanej pamięci	**4 GB**
Pobór mocy	**20 W**
Kanały wejścia alarmu	**16**
Złącza audio RCA	**1**

Certyfikaty	**FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 CE EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4**
Kanały wyjścia alarmu	**4**
Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania	**16 kan.**
Wyjścia VGA (D-Sub)	**1**
Wyjścia audio RCA	**1**
Port RS-232	**1**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**24**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**210 W**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.3af**
Maksymalna pojemność przechowywania	**10 TB**
System formatu sygnału analogowego	**NTSC,PAL**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264,H.265,H.265+,MPEG4,H.264+**
Obsługiwane formaty audio	**G.726,G.711 A-law,G.711 μ-law**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Interfejs HDD	**SATA**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M