

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7732nxi-i4-16p-se-p-330038.html>

## REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7732NXI-I4/16P/S(E)



Cena brutto	<b>5 171,99 zł</b>
Cena netto	<b>4 204,87 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAVRT</b>
Kod producenta	<b>42282</b>
Kod EAN	<b>6942160419701</b>
Głębokość produktu	<b>391 mm</b>
Wyjście BNC wideo	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>3,6 kg</b>
Ilość portów eSATA	<b>1</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Przepustowość wyjściowa	<b>256 Mbit/s</b>
Obsługiwane rozdzielczości	<b>3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768</b>
Przepustowość wejściowa	<b>256 Mbit/s</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Wejścia kanałów wideo	<b>32 kan.</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>3840 x 2160 px</b>
Porty RS-485	<b>1</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Kanały wejścia alarmu	<b>16</b>
Kanały wyjścia alarmu	<b>4</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>2</b>
Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania	<b>16 kan.</b>
Pojemność HDD	<b>0 GB</b>
Wyjścia audio RCA	<b>1</b>
System dźwięku	<b>2-drożny</b>
Sterowniki wideo	<b>H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4</b>
Certyfikaty	<b>FCC 15 B, ANSI C63.4-2014 CE EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>
Moc	<b>360 W</b>

Złącza audio RCA	<b>1</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS</b>
Kodeki audio	<b>G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2</b>
Wyjścia VGA (D-Sub)	<b>1</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3af, IEEE 802.3at</b>
Złącze RS232	<b>Tak</b>
eSATA	<b>Tak</b>
Pobór mocy (max)	<b>30 W</b>
Maksymalna pojemność przechowywania	<b>10 TB</b>
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	<b>16</b>
Pojemność stelaża	<b>1.5U</b>
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	<b>200 W</b>
System formatu sygnału analogowego	<b>NTSC, PAL</b>
Funkcja wykrywania twarzy	<b>Tak</b>
Liczba obsługiwanych HDD	<b>4</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100-240 V</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50-60 Hz</b>
Wbudowany wyłącznik	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s</b>
Interfejs HDD	<b>SATA III, SATA, SATA II</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>1</b>
Ilość portów HDMI	<b>2</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>17</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-10 - 55 °C</b>
Wysokość produktu	<b>75 mm</b>
Szerokość produktu	<b>440 mm</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki., Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.</b>



---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M