Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7732nxi-i4-16p-se-p-330038.html

REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7732NXI-I4/16P/S(E)



Cena brutto	**4 567,99 zł**
Cena netto	**3 713,81 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRABRT**
Kod producenta	**42282**
Kod EAN	**6942160419701**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Interfejs HDD	**SATA II,SATA III,SATA**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**1**
Ilość portów HDMI	**2**
Ostrzeżenia	**Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury.,Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.,Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**17**
Wyjście BNC wideo	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Ilość portów eSATA	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 55 °C**
Przepustowość wyjściowa	**256 Mbit/s**
Wysokość produktu	**75 mm**
Przepustowość wejściowa	**256 Mbit/s**
Szerokość produktu	**440 mm**
Wejścia kanałów wideo	**32 kan.**
Głębokość produktu	**391 mm**
Porty RS-485	**1**
Waga produktu	**3,6 kg**
Kanały wejścia alarmu	**16**
Kolor produktu	**Czarny**

Kanały wyjścia alarmu	**4**
Obsługiwane rozdzielczości	**3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768**
Obsługa PoE	**Tak**
Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania	**16 kan.**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Wyjścia audio RCA	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Sterowniki wideo	**H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4**
Złącza audio RCA	**1**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Wyjścia VGA (D-Sub)	**1**
Pojemność HDD	**0 GB**
Złącze RS232	**Tak**
System dźwięku	**2-drożny**
Pobór mocy (max)	**30 W**
Certyfikaty	**FCC 15 B, ANSI C63.4-2014 CE EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**16**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Moc	**360 W**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**200 W**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS**
Kodeki audio	**G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3at**
eSATA	**Tak**
Maksymalna pojemność przchowywania	**10 TB**
Pojemność stelaża	**1.5U**
System formatu sygnału analogowego	**PAL,NTSC**
Funkcja wykrywania twarzy	**Tak**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Napięcie wejściowe AC	**100-240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50-60 Hz**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M