

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7732nxi-i4-16p-se-p-330038.html>

REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7732NXI-I4/16P/S(E)



Cena brutto	5 171,99 zł
Cena netto	4 204,87 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAVRT
Kod producenta	42282
Kod EAN	6942160419701
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50-60 Hz
Wbudowany wyłącznik	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s
Interfejs HDD	SATA,SATA II,SATA III
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Ilość portów HDMI	2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	17
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Wysokość produktu	75 mm
Szerokość produktu	440 mm
Głębokość produktu	391 mm
Ostrzeżenia	Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.,Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury.,Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.
Waga produktu	3,6 kg
Wyjście BNC wideo	Tak
Kolor produktu	Czarny
Ilość portów eSATA	1
Obsługiwane rozdzielczości	3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768

Przepustowość wyjściowa	256 Mbit/s
Obsługa PoE	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Przepustowość wejściowa	256 Mbit/s
Wejścia kanałów wideo	32 kan.
Wi-Fi	Nie
Porty RS-485	1
Liczba portów USB 2.0	2
Kanały wejścia alarmu	16
Pojemność HDD	0 GB
Kanały wyjścia alarmu	4
System dźwięku	2-drożny
Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania	16 kan.
Certyfikaty	FCC 15 B, ANSI C63.4-2014 CE EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Wyjścia audio RCA	1
Moc	360 W
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
Sterowniki wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
Kodeki audio	G.711uław/G.711aław/G.722/G.726/MP2L2
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Złącza audio RCA	1
eSATA	Tak
Wyjścia VGA (D-Sub)	1
Maksymalna pojemność przechowywania	10 TB
Złącze RS232	Tak
Pojemność stelaża	1.5U
Pobór mocy (max)	30 W
System formatu sygnału analogowego	NTSC, PAL
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	16
Funkcja wykrywania twarzy	Tak
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	200 W

Opis produktu

- Gwarancja: F024M