

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7732nxi-k4-16pd-p-344319.html>

Rejestrator IP HIKVISION DS-7732NXI-K4/16P(D)



Cena brutto	3 125,99 zł
Cena netto	2 541,46 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPHM
Kod producenta	52617
Kod EAN	6942160488257
Obsługiwane formaty audio	AAC,G.711 A-law,G.726,G.711 μ-law,G.722
Liczba obsługiwanych HDD	4
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s
Interfejs HDD	SATA
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Ilość portów HDMI	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	17
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Wysokość produktu	75 mm
Ostrzeżenia	Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.,Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury.,Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.
Szerokość produktu	445 mm
Przepustowość wyjściowa	160 Mbit/s
Głębokość produktu	400 mm
Przepustowość wejściowa	256 Mbit/s
Waga produktu	5 kg
Wejścia kanałów wideo	32 kan.

Kolor produktu	Czarny
Porty RS-485	2
Obsługiwane rozdzielczości	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Kanały wejścia alarmu	16
Obsługa PoE	Tak
Kanały wyjścia alarmu	9
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Rozmowa dwukierunkowa	Tak
Wi-Fi	Nie
Wideo detekcja ruchu	Tak
Port RS-232	1
Liczba portów USB 2.0	2
Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania	16 kan.
Pobór mocy (max)	20 W
Certyfikaty	EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017
Wyjścia audio RCA	1
Wyjście HDMI	Tak
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	16
Złącza audio RCA	1
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	200 W
Wyjścia VGA (D-Sub)	1
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Złącze RS232	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Maksymalna pojemność przechowywania	10 TB
Pojemność stelaża	1.5U
Funkcja wykrywania twarzy	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264, H.265, H.265+, H.264+

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
